

キャズ車種別適応表



和暦	63	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
西暦	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

輸入車

CHRYSLER

クライスラー

スペック [仕様]			エクステリア [外装]																インテリア [内装]												備考							
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー球				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテン (トア) ランプ		ラゲッジランプ									
			純正規格バルブ		HID対応バルブ		CATZ ハロゲン		純正規格バルブ	HID	LED	CATZ ハロゲン	純正規格バルブ	LED	純正規格バルブ	LED	フロント		リア		純正規格バルブ	LED	純正規格バルブ	LED	純正規格バルブ	LED	純正規格バルブ	LED	純正規格バルブ	LED								
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo									バルブ	LED	バルブ	LED												バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	
チェロキー																																						
チェロキー	'90.3~'01.12	7MX	H4	X	X							T10	X	S25 (シングル)	X	S25 (シングル)	X	S25 (シングル)	X																			
	'02.1~'08.5	KJ37	H4	X	X	HB4						T10	X	S25 (シングル)	X	S25 (シングル)	X	S25 (シングル)	X																			
	'08.6~	KK37	H4	X	X	T10						T10	X	T10	X	P27	X																					

*表記について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HIDシステム取付時には、車ADLユニット CZL117(¥2,700 税別) の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム装着時には、純正のハロゲンのオリングをご使用ください。
- HIDシステム取付時には、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの換元は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超過してしまうため、装着はできません。
- ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL91B (¥5,700 税別) が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL92B ¥2,000 税別) が必要となります。