

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車 **ダイハツ** DAIHATSU

スペック	仕 様	エンジンタイプ [外 装]																インテリジ [内 装]										備 考											
		ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモールランプ		サイドセグ (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー様				パニティランプ		フロントルームランプ			センタールームランプ		カーナビ (ドア) ランプ		リアゲージランプ						
		純正装着 /バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZバルブ対応バルブ		純正装着 /バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正装着 /バルブ	LED	純正装着 /バルブ	LED	純正装着 /バルブ	LED	純正装着 /バルブ	LED	純正装着 /バルブ	LED	純正装着 /バルブ	LED	純正装着 /バルブ	LED		純正装着 /バルブ	LED	純正装着 /バルブ	LED	純正装着 /バルブ	LED	純正装着 /バルブ	LED			
MAX																																							
MAX	H15.8~H18.6	L950S L96#S	H4		Prime H4DSD		CLC25/CLC28 CLC70		H4		H8	X	X 備考3	X	T10	T10	T10 (1個)	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル)	T20 ★1			T10×31	T10×31	—	—									※備考14:ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ★1: CLB300ウインカーLED/バルブを装着の場合キャンセラーセットは必要ありません

*表記について ○:適合可 ×:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

- 【備考】**
- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
 - HID/LEDシステム取付時には、要ADAユニットⅡ CL118の装着が必要です。
 - HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
 - HIDシステム取付時には、純正のハロゲンのオングをご使用ください。
 - HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
 - ヘッドライト内部の透光面にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
 - HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
 - HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの電圧は不可となりません。
 - バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
 - フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇りやすくなる可能性があります。
 - 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の範囲を超えてしまうため、装着はできません。
 - ウインカーLEDを装着する場合は、別売 レギュレータALL91Bが必要です。
 - フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが熱たため、装着不可。
 - ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
 - 平成11年式以前の車両は、年式が古い付録が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】
※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。