

# CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車 **ダイハツ** DAIHATSU

スペック [仕 様]		エンジンタイプ [外 装]										インテリジ [内 装]										備 考																
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ			フロントスモールランプ		サイドセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウィンカー様				パニティランプ			フロントルームランプ		センタールームランプ		カーナビ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ									
			両側装着バルブ	HID対応バルブ	LED対応バルブ	CATZ対応バルブ	両側装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	両側装着バルブ	LED	両側装着バルブ	LED	両側装着バルブ	LED	フロント	リア	両側装着バルブ	LED	両側装着バルブ		LED	両側装着バルブ	LED	両側装着バルブ	LED	両側装着バルブ	LED	両側装着バルブ	LED							
<b>ストーリー</b>																																						
ストーリー	H13.12~H16.6	M100系	H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70	H4	H3	X	X	H3	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1																		※備考14:ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ★1: CLB300ウィンカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません

\*表記について ○:適合可 ×:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

- 【備考】**
- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との接触処理が必要です。
  - HID/LEDシステム取付時には、裏ADLユニットⅡ CL118の装着が必要です。
  - HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
  - HIDシステム取付時には、純正のバルブのOリングをご使用ください。
  - HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
  - ヘッドライト内部の透光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
  - HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
  - HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの還元は不可能となります。
  - バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
  - フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇りやすくなる可能性があります。
  - 平成17年12月31日以前に設置された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。
  - ウィンカーにLEDを装着する場合は、別売 レギュレータALL918が必要です。
  - フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
  - ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
  - 平成11年式以前の車両は、年式が古く付属が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

**【ご注意】**  
※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。