

# CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車 **ダイハツ** DAIHATSU

スペック [仕様]		エクステリア [外装]																		インテリア [内装]												備考					
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ			フロントモールランプ		ライセンス (タンパー) ランプ		バックランプ		ウインカー球				ハニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテン (ドア) ランプ		ラゲッジランプ							
			純正/後部バルブ	HID対応バルブ	LED対応バルブ	CATZ/ハロゲンバルブ	純正/後部バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ/ハロゲン	純正/後部バルブ	LED	純正/後部バルブ	LED	純正/後部バルブ	LED	純正/後部バルブ	LED	純正/後部バルブ	LED	純正/後部バルブ	LED	純正/後部バルブ	LED	純正/後部バルブ	LED	純正/後部バルブ	LED	純正/後部バルブ	LED	純正/後部バルブ		LED	純正/後部バルブ	LED		
<b>テリオス キッド</b>																																					
テリオス キッド	H12.11~H24.6	J111G J131G	HB3	HB4	Prime HB3/4	Prime HB3/4	CLC27 CLC71 ※01	CLC27 CLC71 ※01	HB3	HB4	H3d	x	x	x	T10	T10	G18		S25 (シングル)	S25	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14			T10×31	T10×31							T10×31	T10×31	※01：発光部の角度調整が必要です 備考14：ウインカーLED/バルブを装着の場合は、別売 (抵抗キャンセルセット ALL92B) が必要となります。

\*表記について ○：適合可 ×：適合不可 -：適合なし 空欄：空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

**【備考】**

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID/LEDシステム取付時には、車ADLユニットII CL118の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、純正のハロゲンのリングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、ヘッドランプが点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板がバルブが干渉するため、HIDシステム取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの取付けは不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステム取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の違反を招くため、装着はできません。
- ウインカーにLEDを装着する場合は、別売 リモコンALL103が必要です。
- フォグランプに新しいガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウインカーLED/バルブを装着の場合は、別売 抵抗キャンセルセット (ALL92B) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が全く行先が異なるため、適合不可としています。

**【ご注意】**

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。