

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

ダイハツ

DAIHATSU

スペック [仕様]			エクステリア [外装]														インテリア [内装]														備考				
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ				フロントモールランプ		ライセン (タンパーランプ)		バックランプ		ウインカー球				ハニファイランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーデシ (ドア) ランプ		リアゲージランプ						
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo		Hi	Lo		
ネイクット																																			
ネイクット	H11.11~H14.1	L750S L760S	H4	Prime H4DSD ※15	CLC25/CLC28 CLC70	H4						T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル)		S25 (シングル)						T10×31	T10×31								
			HID (D2R)	D2RS	X	X							T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル)		S25 (シングル)						T10×31	T10×31							
	H14.1~H16.4	M100S M110S	H4	Prime H4DSD		H4						T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1					T10×31	T10×31								
			HID (D2R)	D2RS	X	X	H3a						T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1					T10×31	T10×31							

*表記等について ○:適合可 ×:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時は、インバーター固定時に車体との接続処理が必要です。
- HID LEDシステム取付時は、専用ユニット B CL118の取付が必要です。
- HIDシステム取付に必要なLED配線が確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時は、純正のハロゲンランプをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時は、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入の追加加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの電圧は不可となります。
- バルブ固定方法があるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白熱したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の取扱いが変更となるため、取付はできません。
- ウインカーLEDを装着する場合は、別途レギュレータLL918が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗センターセット (ALL928) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く付属が劣化している恐れがあるため、適合不可となります。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。