

# CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

ダイハツ

DAIHATSU

スペック (仕様)		エクステリア (外装)													インテリア (内装)														備考									
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ			フロントモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー球				パニティランプ		フロントールムランプ		センターールムランプ		カーテン (ドア) ランプ		ラゲッジランプ								
			純正光源/バルブ	HID対応/バルブ	LED対応/バルブ	CATZ/ハロゲンバルブ		純正光源/バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ/ハロゲン	純正光源/バルブ	LED	純正光源/バルブ	LED	純正光源/バルブ	LED	フロント	リア	純正光源/バルブ	LED	純正光源/バルブ	LED	純正光源/バルブ	LED	純正光源/バルブ	LED	純正光源/バルブ		LED	純正光源/バルブ	LED	純正光源/バルブ	LED				
ミラ	3ドアセダン 5ドアセダン	H14.12~H18.12	L250 L260	H4	Prime H4DSD		CLC25/CLC28 CLC70		H4		H8		x	H8	T10	T10	T10 (1個)	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×31	T10×31	T10×31								
	3ドアセダン 5ドアセダン (アワイ)	H14.12~H18.12	L250# L260#	H4	Prime H4DSD		H4		H8					H8	T10	T10	T10 (1個)	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×31	T10×31	T10×31								
				H7	HID (D2R)	D2RS		x		x	H8					T10	T10	T10 (1個)	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×31	T10×31	T10×31							
	3ドアバン			H4	Prime H4DSD		H4								T10	T10	T10 (1個)	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×31	T10×31	T10×31								
	5ドアセダン	H18.12~H30.3	L275S L285S	H4	Prime H4DSD		CLC25/CLC28 CLC70		H4		H8		x	備考6		T10	T10	T10 (1個)	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10	T10	T10×31	T10×31							
				HB3	H7	Prime H7	CLC27 CLC71 ※01	x	HB3	H7	H8	Zeruch H11/8	x	備考6	H8	T10	T10	T10 (1個)	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10	T10	T10×31	T10×31							
			HB3	HID (D4R)	D4RS		x		HB3	x	H8	Zeruch H11/8	x	備考6	H8	T10	T10	T10 (1個)	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10	T10	T10×31	T10×31							

※01：発光部の角度調整が必要です  
 ※備考14:ウインカーLED/ULPを装着の場合、別売 振動キヤンセラーセット (ALL92B) が必要となります。  
 ★1: CLB300ウインカーLED/ULPを装着の場合、キヤンセラーセットは必要ありません。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ設置時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID/LEDシステム取付時には、車体ECUユニットに CL118の装着が必要です。
- HIDシステム取付に必要なワッパ後のスペースが確保できないため、取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、純正のハロゲンバルブのランプをご着用ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ検出灯が点灯するため、取付けはできません。
- ヘッドライト内部の発光部が汚れるため、HIDシステム取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの取付けは不可能となります。
- バルブ取付位置が異なるため、HIDシステム取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年11月1日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の取扱いが変更となります。
- ウインカーLEDを装着する場合は、別売 レジューブALL91Bが必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たらず、装着不可。
- ウインカーLED/ULPを装着の場合、別売 振動キヤンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く取付けが難しい場合があります。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着時に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。