

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車
ダイハツ

DAIHATSU

スペック [仕様]			エクステリア [外装]														インテリア [内装]																					
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンズ (タンパーランプ)		バックランプ		ウインカー球				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーデシ (ドア) ランプ		リアゲージランプ		備考							
			純正装着バルブ	HID対応バルブ	LED対応バルブ	CATZ対応バルブ	純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	フロント	リア	フロント	LED	リア	LED	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ		LED						
ミライース																																						
ミライース	H23.9~H29.5	LA300S LA310S	H4	Prime H4DSD ※、注意	CLC25/CLC28 CLC70	H4		H8	X	CLC50 CLC60			T10	T10 (1個)	T10	T16	T16	T20 (シングルアンバー)	T20 備考14 ★1	S25 (シングルアンバー)	S25 備考14						T10×31	T10×31										※HIDシステム取付時には、別売りH4D-Dフラッシュ用フードセット (CBP31) をお買い求めください。 注意：アイドリングストップ装置車はエンジン再始動時にヘッドライトが不点灯となる場合があります。(ヘッドライトスイッチのON/OFFで不点灯は解消されます。) ※備考14:ウインカーLED/ULPを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ★1: CLB300ウインカーLED/ULPを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません
	H29.5~	LA350S LA360S	H4		CLC25/CLC28 CLC70	H4		LED	X	X	X		T10	T10 (1個)		T16	T16	T20 (シングルアンバー)	T20 備考14 ★1	S25 (シングルアンバー)	S25 備考14						T10×31	T10×31										
			LED	X	X	X		LED	X	X	X		LED	X	T10 (1個)		T16	T16	T20 (シングルアンバー)	T20 備考14 ★1	S25 (シングルアンバー)	S25 備考14					T10×31	T10×31										

*表記について ○:適合可 ×:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応確認となっておりません。ご了承ください。

- 【備考】
- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との接続処理が必要です。
 - HID/LEDシステム取付時には、要ADLユニット II CZL118の装着が必要です。
 - HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
 - HIDシステム取付時には、純正のハロゲンのオンゲルをご使用ください。
 - HIDシステムを装着すると、球切れ警報灯が点灯するため、お取付けはできません。
 - ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
 - HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
 - HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの取付けは不可となります。
 - バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
 - フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇りやすくなる可能性があります。
 - 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えやすいため、装着はできません。
 - ウインカーにLEDを装着する場合は、別売 レギュレータALL91Bが必要です。
 - フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが曇るため、装着不可。
 - ウインカーLED/ULPを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
 - 平成11年式以前の車両は、年式が古く行儀が劣化している恐れがあるため、適合不可となります。

【ご注意】
※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。