

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車
ダイハツ

DAIHATSU

スเปック (仕様)		エクステリア [外装]														インテリア [内装]														備考								
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ				フロントモールランプ		サイドランプ (ナンバーランプ)		バックランプ		ウインカー群				パニオンランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーデシ (ドア) ランプ		リアゲージランプ							
			純正/交換バルブ	HID対応/バルブ	LED対応/バルブ	CATZ対応/バルブ	純正/交換バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ対応/バルブ	純正/交換バルブ	LED	純正/交換バルブ	LED	純正/交換バルブ	LED	純正/交換バルブ	LED	フロント	リア	フロント	リア	フロント	LED	リア	LED	フロント	LED	リア		LED	フロント	LED	リア	LED			
ムーヴカスタム																																						
ムーヴカスタム	H16.12~H18.10	L15#S L160S	HB3	H11		Prime H11/9	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71 ※01	HB3	H11		H8	Zeruch H11/8 ※11	CLC50 CLC60	H8	T10	T10	T10 (1個)	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×31	T10	T10							※01：発光部の角度調整が必要です ※備考14:ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセルセット (ALL92B) が必要となります。 ★1：CLB300ウインカーLED/バルブを装着の場合、キャンセルセットは必要ありません
			HB3	HID (D2R)		D2RS	CLC27 CLC71 ※01	x	HB3	x	H8	Zeruch H11/8 ※11	CLC50 CLC60	H8	T10	T10	T10 (1個)	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×31	T10	T10								
H18.10~H22.12	L175S L185S	HB3	H7		Prime H7	CLC27 CLC71 ※01	x	HB3	H7		H8	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H8	T10	T10	T10 (1個)	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×31	T10	T10					T10	T10	※01：発光部の角度調整が必要です ※備考14:ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセルセット (ALL92B) が必要となります。 ★1：CLB300ウインカーLED/バルブを装着の場合、キャンセルセットは必要ありません ★ 純正 H1 D /バルブをキズ H1 D に交換する際、バーナーのシールドを外して灯筒へ装着してください。 ▲：スペース確保できない取付不可。	
		HB3	HID (D4S)		D4RS	CLC27 CLC71 ※01	x	▲	HB3	x	H8	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H8	T10	T10	T10 (1個)	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×31	T10	T10					T10	T10		
H22.12~H24.12	LA100 LA110S	HB3	HID (D4S)		D4RS	CLC27 CLC71 ※01	x	HB3	x	H8	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H8	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×31	T10	T10					T10	T10	※01：発光部の角度調整が必要です ※備考14:ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセルセット (ALL92B) が必要となります。 ★1：CLB300ウインカーLED/バルブを装着の場合、キャンセルセットは必要ありません		
H24.12~H26.1		HB3	LED		x	CLC27 CLC71 ※01	x	HB3	x	H16		CLC50 CLC60			T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×31	T10	T10					T10	T10		
H26.12~H29.8	LA150S LA160S	H9	LED	x	x	CLC26 CLC71 ※01	x	x	x	x	LED	x	x	x	T10	T10	T10 (2個)	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10	T10	T10	T10					T10	T10	※01：発光部の角度調整が必要です ※備考14:ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセルセット (ALL92B) が必要となります。 ★1：CLB300ウインカーLED/バルブを装着の場合、キャンセルセットは必要ありません	
H29.8~		LED	LED	x	x	x	x	x	x	x	LED	x	x	x	LED	x	T10 (2個)	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10	T10	T10	T10					T10	T10		

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との接触処理が必要です。
- HID,LEDシステム取付時には、車ADLユニットE CL2118の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ取付スペースが確保できないため、取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、純正のロッドエンドリンクを全て取り除くを要し。
- HIDシステムを装着すると、抵抗値取付が必要となるため、取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板バルブが干渉するため、HIDシステム取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、バルブ挿入口の拡大加工は不可となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステム取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇りやすくなる可能性があります。
- 平成17年1月31日以前に製造された車両のフォグランプLED化を装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーLEDを装着する場合は、別途 レギュレーターALL918が必要となります。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たらず、装着不可。
- ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセルセット (ALL92B) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く打痕が劣化している恐れがあるため、適合不可となります。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。