

# CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車 **ダイハツ** DAIHATSU

スペック [仕様]			エクステリア [外装]																インテリア [内装]										備考							
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ			フロントモールランプ		ライセンス (タンパー) ランプ		バックランプ		ウインカー球				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーデシ (ドア) ランプ		リアゲージランプ								
			両目 LED	HID	LED	CATZ	両目 LED	HID	REFLEX LED	CATZ	両目 LED	LED	両目 LED	LED	両目 LED	LED	両目 LED	LED	両目 LED	LED	両目 LED	LED	両目 LED	LED	両目 LED	LED	両目 LED	LED		両目 LED	LED					
ムーブコンテ																																				
ムーブコンテ	H20.8~H29.3	LS75S LS85S	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H4		H8		X 備考6	H8	T10	T10	T10 (1個)	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14			T10×31	T10×31	T10×31	T10×31								※01：発光部の角度調整が必要です ※備考14:ウインカーLED/ULPを装着の場合、別売 振動キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ★1：CLB300ウインカーLED/ULPを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません
			HB3	HID (D4R)	D4RS	CLC27 CLC71 ※01	X	HB3	X	H8		X 備考6	H8	T10	T10 (1個)	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14			T10×31	T10×31	T10×31	T10×31								

\*表記等について ○：適合可 ×：適合不可 -：適合なし 空欄：空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との接触処理が必要です。
- HID/LEDシステム取付時には、車A/DユニットE CL2118の装着が必要です。
- HIDシステム取付時に必要なバルブ取付スペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、純正のハロゲンランプのソケットもご取付ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの挿入は不可能となります。
- バルブ取付方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが割れたり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月1日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超過してしまうため、装着はできません。
- ウインカーLEDを装着する場合は、別途レギュレータALL918が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たらず、装着不可。
- ウインカーLED/ULPを装着の場合、別売 振動キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く付属が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。