

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

ダイハツ

DAIHATSU

スペック [仕様]			エクステリア [外装]														インテリア [内装]										備考											
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンスランプ		バックランプ		ウインカー				ハニディランプ		フロントルームランプ			センタールームランプ		カーテン (ドア) ランプ		ロケッショランプ						
			純正後部バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZハロゲンバルブ		純正後部バルブ	HID	REFLEX LED	CATZハロゲン	純正後部バルブ	LED	純正後部バルブ	LED	純正後部バルブ	LED	フロント		リア		純正後部バルブ	LED		純正後部バルブ	LED	純正後部バルブ	LED	純正後部バルブ	LED	純正後部バルブ	LED			
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo			
ムーヴラテ																																						
ムーヴラテ	H16.8~H17.11	LS50S LS60S	H4		CLC25/CLC28 CLC70						H4		H3	x	x		T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル)					T10×31	T10×31	T10×31	T10×31			T10	T10	※備考14:ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。 ★1: CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません
			H7	HID (D2R)		D2RS	x	x			x	H3	x	x			T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14					T10×31	T10×31	T10×31	T10×31			T10	T10
	H17.11~H21.4	LS50S LS60S	H4		CLC25/CLC28 CLC70						H4		H8		x 備考3		T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル)					T10×31	T10×31	T10×31	T10×31			T10	T10	※備考14:ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。 ★1: CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません
			H7	HID (D2R)		D2RS	x	x			x	H8		x 備考3			T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14					T10×31	T10×31	T10×31	T10×31			T10	T10

*表記等について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との接触処理が必要です。
- HID LEDシステム取付時には、蓄電池ユニットB CL118の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、純正のハロゲンランプのピンコをご使用ください。
- HIDシステム装着すると、球切れ警報灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステム取付はできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの電圧は不可となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステム取付はできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが曇りやすくなる可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の違反を招くため、装着はできません。
- ウインカーLEDを装着する場合は、別売 レギュレータALL918が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが壊れる為、装着不可。
- ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く付録が劣化している恐れがあるため、適合不可となります。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着時に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。