

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車 **ダイハツ** DAIHATSU

スเปック [仕様]		エクステリア [外装]														インテリア [内装]																			
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ				ウインカー				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテン (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備考
			純正装着バルブ	HID対応バルブ	LED対応バルブ	CATZ対応バルブ	純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ対応バルブ	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	
メビウス																																			
メビウス	H25.4~H26.11	ZVW41N	HB3	H11		アツカ/アツカα用KIT	CLC27 CLC71 ※01		HB3	H11	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10 (2個)	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T10	T10	T10	T10	T10×31	T10×31	T10	T10	T8×28	T8×28	※01：発光部の角度調整が必要です ※備考14:ウインカー-LEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キョーセラセット (ALL92B) が必要となります。 ★1：CLB300ウインカー-LEDバルブを装着の場合、キョーセラセットは必要ありません
			HB3	LED		X	CLC27 CLC71 ※01	X	HB3	X	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10 (2個)	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T10	T10	T10	T10	T10×31	T10×31	T10	T10	T8×28	T8×28	
メビウス	H26.11~		HB3	H11		X	CLC26 CLC71 ※01		HB3	H11	LED	X	X	X	T10	T10	T10 (2個)	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T10	T10	T10	T10	T10×31	T10×31	T10	T10	T8×28	T8×28	※01：発光部の角度調整が必要です ※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 ※備考14:ウインカー-LEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キョーセラセット (ALL92B) が必要となります。 ★1：CLB300ウインカー-LEDバルブを装着の場合、キョーセラセットは必要ありません
			LED		X	X	X	X	LED	X	X	X	LED	X	X	T10 (2個)	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T10	T10	T10	T10	T10×31	T10×31	T10	T10	T8×28	T8×28		

*表記等について ○：適合可 ×：適合不可 -：適合なし 空欄：空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との接触処理が必要です。
- HID、LEDシステム取付時には、車ADLユニットII CL118の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ後のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、純正のハロゲンランプをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ警報灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの場合は不可となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇りやすくなる可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーLEDを装着する場合は、別売 レギュレータALL918が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キョーセラセット (ALL92B) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く付属が劣化している恐れがあるため、適合不可となります。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。