

# CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車 **ダイハツ** DAIHATSU

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ										フォグランプ										フロントスモールランプ		サイドセグメントランプ		バックランプ		ウィンカー				ハニテランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーゲル (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備考
			両側装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ対応バルブ		両側装着バルブ		HID		REFLEX LED		CATZ対応バルブ		両側装着バルブ		LED		両側装着バルブ		LED		両側装着バルブ		LED		両側装着バルブ		LED		両側装着バルブ		LED						
			H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo					
ハイゼットカーゴ																																											
ハイゼットカーゴ・ノン	H16.12~H29.1	S321 S331	H4	X 備考3	CLC25/CLC28 CLC70	H4	-	-	-	-	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングルアンバー)	T20 備考14 *1	T20 (シングルアンバー)	T20 備考14 *1	T20 (シングルアンバー)	T20 備考14 *1					T10												※バルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。 ※備考14.ウィンカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB300ウィンカーLED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません				
	H29.11~R2.8		H4			H4	LED	X	X	X	T10	未	T10		T16		T20 (シングルアンバー)	T20 備考14 *1	T20 (シングルアンバー)	T20 備考14 *1	T20 (シングルアンバー)	T20 備考14 *1					T10																
	R3.12~	S700V S710V S700W S710W	H4		CLC25/CLC28 CLC70	H4	-	-	-	-	T10	O	T10 (x1)	T10	T16		T20 (シングルアンバー)	T20 備考14 *1	T20 (シングルアンバー)	T20 備考14 *1	T20 (シングルアンバー)	T20 備考14 *1					T10	T10	LED	X							※備考14.ウィンカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB300ウィンカーLED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません						
*表記号について ○:適合 ◎:適合不可 ×:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。																																											

- 【備考】**
- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
  - HID,LEDシステム取付時には、電圧安定ユニットE-CZL118の装着が必要です。
  - HIDシステム取付時には、前照バルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
  - HIDシステム取付時には、前照バルブのワウンスルーを必ず取り除く必要があります。
  - HIDシステムを装着すると、抵抗性抵抗が必要となります。お取付けはできません。
  - ヘッドライト内部の構造にバルブが干渉するため、HIDシステム取付はできません。
  - HIDシステム取付時には、バルブ取入口が狭いため、バルブ取入口の拡大加工が必要です。
  - HIDシステムを装着した場合、バルブ取入口の拡大加工が必要です。
  - HIDシステムを装着した場合、バルブ取入口の拡大加工が必要です。
  - HIDシステムを装着した場合、バルブ取入口の拡大加工が必要です。
  - 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。
  - ウィンカーLEDを装着する場合は、別売レギュレーターALL918が必要です。
  - フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たるため、装着不可。
  - ウィンカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
  - 平成11年式以前の車両は、年式が古く打金か劣化している恐れがあるため、適合不可となります。

**【ご注意】**  
※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常に作動しない場合がございます。予めご了承ください。