

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車
ダイハツ

DAIHATSU

スペック [仕 様]			エクステリア [外 装]												インテリア [内 装]												備 考																
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ				フロントモールランプ		サイドセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウィンカー様				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ			カーゲジ (ドア) ランプ		リアゲジランプ													
			両側装着 バルブ	HID対応 バルブ	LED対応 バルブ	CATZ対応 バルブ	両側装着 バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	両側装着 バルブ	LED	両側装着 バルブ	LED	両側装着 バルブ	LED	両側装着 バルブ	LED	フロント	リア	両側装着 バルブ	LED	両側装着 バルブ	LED	両側装着 バルブ	LED		両側装着 バルブ	LED	両側装着 バルブ	LED												
ミラ トコット	H30.6~	LAS50S LAS60S	LED Bi-Angle LED	X	X	X		LED	X	X	X		LED	X	T10	T10	T16			T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1				T10																※備考14:ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセルセット (ALL92B) が必要となります。 ★1: CLB300ウィンカーLEDバルブを装着の場合、キャンセルセットは必要ありません

*表記について ○:適合可 ×:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HIDとLEDシステム取付時には、警告ADLユニットⅡ CL118の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、純正のバルブのオリングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの還元は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプHIDを装着すると、レンズ又はプリフレクターが白濁したり曇りやすくなる可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に設置された車両のフォグランプHIDを装着すると、保安基準の光度を超えやすいため、装着はできません。
- ウィンカーLEDを装着する場合は、別売 リモコンALL918が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが熱たため、装着不可。
- ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセルセット (ALL92B) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く付属が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。