

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

ダイハツ

DAIHATSU

スベック [仕 様]			エクステリア [外 装]										インテリア [内 装]										備 考														
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ			フロントスモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー様		パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーゲシ (ドア) ランプ		リアゲシランプ											
			H	Lo	H	Lo	H	Lo	CATZ	H	Lo	共通仕様 ハロゲン	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	共通仕様 ハロゲン	LED	共通仕様 ハロゲン	LED	共通仕様 ハロゲン	LED	共通仕様 ハロゲン	LED	共通仕様 ハロゲン	LED	共通仕様 ハロゲン	LED	共通仕様 ハロゲン	LED	共通仕様 ハロゲン	LED	共通仕様 ハロゲン	LED				
ロッキー																																					
ロッキー	R1.11~	A200S A210S	LED	X		X		X			LED	X		X		X		X		T10 (×1個)							T16										※: フォグランプは1体型LEDランプユニットのため交換不可 ※備考14.ウインカーLED/LiLiPを装着の場合、別売 抵抗キャンセルセット (ALL92B) が必要となります。 ★1: CLB300ウインカーLED/LiLiPを装着の場合、キャンセルセットは必要ありません。

*表記について ○:適合可 X:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- 1. HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- 2. HID/LiLiPシステム取付時には、製ADAユニットⅡ C/L118の装着が必要です。
- 3. HIDシステム装着に必要なハロゲン後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- 4. HIDシステム取付時には、純正のハロゲンのランプをご使用ください。
- 5. HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- 6. ヘッドライト内部の補充油が干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- 7. H I Dシステム取付時には、ハロゲンランプ入口が狭いため、ハロゲンランプの取り換えが必要となります。
- 8. H I Dシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの還元は不可能となります。
- 9. ハロゲン固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- 10. フォグランプLEDを装着すると、レンズ又はプリフレクターが白濁し曇りやすくなる可能性があります。
- 11. 平成17年12月31日以前に設置された車両のフォグランプはLEDを装着すると、保安基準の規格を超えやすいため、装着はできません。
- 12. ウインカーLEDを装着する場合は、別売 リモコンALL918が必要となります。
- 13. フォグランプに黄色いカラスカバーが装着されている場合はハロゲンが当たると、装着不可。
- 14. ウインカーLED/LiLiPを装着する場合、別売 抵抗キャンセルセット (ALL92B) が必要となります。
- 15. 平成11年式以前の車両は、年式が古く故障が頻発している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着時に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。