

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車																													
ダイハツ																													
DAIHATSU																													

スベック (仕 様)			エクステリア (外 装)																		インテリア (内 装)																								
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントスモールランプ		サイドセズ (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー様				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーデシ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備 考										
			純正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZハロゲンバルブ		純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	フロント		リア		純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED													
			H1	L6	H1	L6	H1	L6	H1	L6																																			
			H1	L6	H1	L6	H1	L6	H1	L6																																			
タフト																																													
タフト	R2.6～	LA900S LA910S	LED	X		X			X				LED	X		X		X		LED	X	T10			T16			LED	X		T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1					T10 (×2)	T10					T10 (×1)	T10	※備考14.ウインカー-LED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラー セット (ALL92B) が必要となります。 ★1: CLB300ウインカー-LED/バルブを装着の場合、キャンセラーセッ トは必要ありません

※表記について ○：適合可 ×：適合不可 -：適合なし 空欄：空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

- 【備考】
1. HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との接触処理が必要です。

2. HID/LEDシステム取付時には、要ADAユニットⅡ CUL118の装着が必要です。

3. HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。

4. HIDシステム取付時には、純正のハロゲンのバルブをご使用ください。

5. HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。

6. ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。

7. H I Dシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
8. H I Dシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの電圧は不可能となります。

9. バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。

10. フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。

11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の違反を招いてしまうため、装着はできません。

12. ウインカーにLEDを装着する場合は、別売 レギュレータALL918が必要です。

13. フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが点灯しないため、装着不可。

14. ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。

15. 平成11年式以前の車両は、年式が古く付属が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。