

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

ホンダ

HONDA

スペック [仕様]			エクステリア [外装]														インテリア [内装]														備考						
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ		ウィンカー群				パニチランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーシ(ドア)ランプ			ラゲッジランプ					
			新注装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZハロゲン		新注装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZハロゲン	新注装着バルブ	LED	新注装着バルブ	LED	新注装着バルブ	LED	プロット		リア		新注装着バルブ	LED	新注装着バルブ	LED	新注装着バルブ	LED		新注装着バルブ	LED	新注装着バルブ	LED		
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	バルブ				バルブ		バルブ		バルブ		バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED		バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED
CR-V																																					
CR-V	H13.9~H16.9	RD4 RD5	H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70	H4	HB4	11	CLC51	HB4	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル)		T20 (シングル)																		※04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。
			HID (D2R)	D2RS	x		HB4	11	CLC51	HB4	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル)		T20 (シングル)																※04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。		
	H16.9~H18.10	RD6 RD7	H1	HID (D2R)	D2RS	x	x	H1	x	HB4	Zeruch HB4 11	CLC51	HB4	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル)	T20 アンバー	T20 (シングル)	T20 アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル)	T20 備考14 1									11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。 14.ウィンカー(LED)バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が 必要となります。 *1: CLB3000ウィンカーLEDバルブを装着の場合キャンセラーセットは必要ありません。 ※04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。		
	H18.10~H23.12	RE3 RE4	HB3	HID (D2S)	D2RS	x	CLC48	H1	x	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル)	T20 アンバー	T20 (シングル)	T20 アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル)	T20 備考14 1									11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。 14.ウィンカー(LED)バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が 必要となります。 *1: CLB3000ウィンカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。		
	H23.12~H28.8	RM1 RM4	HB3	HID (D4S)	D4RS	CLC27 CLC71 01	x	HB3	x	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル)	T20 アンバー	T20 (シングル)	T20 アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル)	T20 備考14 1									11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。 14.ウィンカー(LED)バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が 必要となります。 *1: CLB3000ウィンカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。 ※01: 発光部の角度調整が必要です。 純正HIDバルブをキズHIDに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。		
H30.8~	RT# RW#	LED	LED	x	x	x	x	x	x	LED	x	x	x																								

*表記について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID、LEDシステム取付時には、要ADLユニット CZL118の装着が必要です。
- HID、LEDシステム取付に必要なバルブ取付スペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HID、LEDシステム取付時には、純正のハロゲンのリングをご使用ください。
- HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の導光板にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ取付口が狭いため、バルブ取付口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの換装は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が 必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。