

# CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

ホンダ

HONDA

スペック [仕様]			エクステリア [外装]																インテリア [内装]																
モデル名	年式	主要部品	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ		ウインカー球				パニチランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーナビ(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備考
			前注装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZハロゲン		前注装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZハロゲン	前注装着バルブ	LED	前注装着バルブ	LED	プロット		リア		前注装着バルブ	LED	前注装着バルブ	LED	前注装着バルブ	LED	前注装着バルブ	LED	前注装着バルブ	LED			
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo									LED	LED	LED	LED											LED	LED	
エアウェイブ																																			
エアウェイブ	H17.4-H22.8	GJ1 GJ2	HB3	H11		Prime H11/9	x 02	CLC26 CLC71	HB3	H11	H11	Zeruch H11/8 11	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考1 14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10x31	T10x31	T10x31 または T10	T10x31 または T10			T10x31	T10x31	標準中、エアコン・電動ファン等が作動した時、電圧が低下し、HIDが一瞬ち るつく場合があります。 ※1：平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着する と保安基準の光量を超えてしまうため装着はできません。 ※4：ウインカーLEDバルブを装着の場合は、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL28)が必要となります。 ※3：CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合は、キャンセラーセットは必要あり ません ※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可。
			HB3	HID (D2R)		x	x 02	x	x	x	H11	Zeruch H11/8 11	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10x31	T10x31	T10x31 または T10	T10x31 または T10			T10x31	T10x31	

\*表記について ○：適合可 x：適合不可 -：適合なし 空欄：空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

**[備考]**

- HIDシステム取付時には、インバータ取付時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID、LEDシステム取付時には、車ADLユニット CZL118の装着が必要です。
- HID、LEDシステム取付に必要なバルブ取付のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HID、LEDシステム取付時には、純正のハロゲンのリングをご使用ください。
- HID、LEDシステムを装着すると、適切な警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの取付は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウインカーLEDバルブを装着の場合は、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL928)が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

**[ご注意]**

衝突回避支援システム装着後に装着した場合、システムが正常に動作しない場合がございます。予めご了承ください。