

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

ホンダ

HONDA

スペック [仕様]			エクステリア [外装]														インテリア [内装]														備考						
モデル名	年式	主要形式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ		ウィンカー				パニチランプ		フロントルーフランプ		センタールーフランプ			カーテン(ドア)ランプ		ラゲッジランプ			
			前注装着/バルブ		HID対応/バルブ		LED対応/バルブ		CATZ/ハロゲン		前注装着/バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ/ハロゲン	前注装着/バルブ	LED	前注装着/バルブ	LED	前注装着/バルブ	LED	フロント	リア	前注装着/バルブ	LED	前注装着/バルブ	LED	前注装着/バルブ	LED	前注装着/バルブ	LED		前注装着/バルブ	LED	前注装着/バルブ	LED		
CR-Z																																					
CR-Z	H22.2~H24.10	ZF1	HB3	H11		Prime H11/9	x 02	CLC26 CLC71	HB3	H11	H11			H11	LED		T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10x31	T10x31							T10	T10	※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 14. ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB300ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません 純正HID/バルブをキャズHIDに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。
			HB3	HID (D4S)		D4RS	x 02	x	HB3	x	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	LED		T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10x31	T10x31							T10	T10	
	H24.10~H27.10	ZF2	HB3	H11			x 02	CLC26 CLC71	HB3	H11	H8			H8	LED		T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10x31	T10x31							T10	T10	※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 14. ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB300ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません 純正HID/バルブをキャズHIDに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。
			HB3	HID (D4S)		D4RS	x 02	x	HB3	x	H8	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H8	LED		T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10x31	T10x31							T10	T10	
	H27.10~H29.1	ZF2	LED	LED	x	x	x	x	x	x	LED	x	x		LED		T10		T16		LED						LED								T10		11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。

*表記について ○: 適合可 x: 適合不可 -: 適合なし 空欄: 空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

[備考]

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID、LEDシステム取付時には、要ADLユニット CZL118の装着が必要です。
- HID、LEDシステム取付に必要なバルブ取付スペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HID、LEDシステム取付時には、純正のHIDランプのリングをご使用ください。
- HID、LEDシステムを装着すると、手切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが多いため、HID、LEDシステム取付はできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの換元は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HID/LEDシステム取付はできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別売 レギュレーターALL918が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

[ご注意]

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常に動作しない場合がございます。予めご了承ください。