

# CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

## ホンダ HONDA

スペック [仕様]			エクステリア [外装]																インテリア [内装]																		
モデル名	年式	主要形式	ヘッドランプ									フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ		ウィンカー類				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーチシ(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備考	
			前正装着バルブ			HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		前正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	フロント		リア		前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED				
			Hi	Lo	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo									Hi	Lo	Hi	Lo											Hi	Lo		Hi
ザッツ																																					
ザッツ	H14.2-H19.10	JD1 JD2	H4	Prime H4DSD			H4			H3a	x	x			T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1							T10x31	T10x31			T10x31	T10x31	14.ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。 *1 : CLB300ウィンカーLEDバルブを装着の場合キャンセラーセットは必要ありません

\*表記について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

**[備考]**

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID、LEDシステム取付時には、要ADLユニット CZL118の装着が必要です。
- HID、LEDシステム装着に必要なバルブ取付のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HID、LEDシステム取付時には、純正のハロゲンのリングをご利用ください。
- HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの取付けは不可となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HID/LEDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが破損したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

**[ご注意]**

衝突回避支援システム装着時に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。