

# CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

ホンダ

HONDA

スペック [仕様]		エクステリア [外装]																インテリア [内装]										備考									
モデル名	年式	主要形式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモデルランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテシ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ				
			前正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		前正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	フロント		リア		前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ		LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED		
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo											LED	LED	LED	LED												LED	LED
シビック ハイブリッド																																					
シビック ハイブリッド	H13.12 - H15.9	ES9	H4				H4		HB4	x 11	CLC51	HB4	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル)					T10x31	T10x31	T10x31	T10x31					T10	T10		
			HID (D2R)		D2RS		x		x		HB4	x 11	CLC51	HB4	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル)					T10x31	T10x31	T10x31	T10x31					T10	T10
	H15.9 - H17.9	ES9	HB3	HB4			CLC27 CLC71 01	CLC27 CLC71 01	HB3	HB4	H8			T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル)					T10x31	T10x31	T10x31	T10x31					T10	T10	
			HB3	HID (D2R)		D2RS	CLC27 CLC71 01	x	HB3	x	H8				T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル)					T10x31	T10x31	T10x31	T10x31					T10	T10
H17.9 - H22.12	FD3	HB3	HB4			CLC27 CLC71 01	CLC27 CLC71 01	HB3	HB4	H11	Zeruch H11/8 11		H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1					T10x31	T10x31	T10x31	T10x31					T10	T10
		HB3	HID (D2R)		D2RS	CLC27 CLC71 01	x	HB3	x	H11	Zeruch H11/8 11		H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1					T10x31	T10x31	T10x31	T10x31					T10	T10
H29.9 -	FC1		LED	x	x	x	x	x	x	LED	x	x	x	LED	x	LED	x	T16		LED	x	T20 (シングル) アンバー					T10		T10						T10	T10	

11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。  
14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。  
\*1:CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必ず必要です。  
\*01:発光部の角度調整が必要です。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID、LEDシステム取付時には、要ADLユニット CZL118の装着が必要です。
- HID、LEDシステム装着に必要なバルブ取付のスペースが確保できないため、お取付はできません。
- HID、LEDシステム取付時には、真正のハロゲンのリングをご使用ください。
- HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付はできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付はできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの取付は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HID、LEDシステムお取付はできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーにLEDを装着する場合は、別売 レギュレータALL918が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着後に装着した場合、システムが正常に動作しない場合がございます。予めご了承ください。