

# CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

ホンダ

HONDA

スペック [仕 様]			エクステリア [外 装]																インテリア [内 装]																		
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテシ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備 考		
			前注装着/バルブ		HID対応/バルブ		LED対応/バルブ		CATZ ハロゲン		前注装着/バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	前注装着/バルブ	LED	前注装着/バルブ	LED	前注装着/バルブ	LED	フロント		リア		前注装着/バルブ	LED	前注装着/バルブ	LED	前注装着/バルブ	LED	前注装着/バルブ	LED	前注装着/バルブ	LED			
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	バルブ				バルブ		バルブ		バルブ		バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED					
ゼスト																																					
ゼスト	H18.3 - H24.11	JE1 JE2	H4		Prime H4DSD		CLC25/CLC28 CLC70		H4		H8	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H8	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10x31	T10x31	T10x31	T10x31							*4.ウインカーLEDバルブを装着の場合は、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合は、キャンセラーセットは必須ありません 停車中、電圧降下により、HIDが一瞬ちらつき場合があります。 ※01: 発光部の角度調整が必要です。 ▲: 別売ゴムカバー(必須) (CLCGC90) 90mmタイプ
			HID (D2R)		D2RS		x		x		H8	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H8	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10x31	T10x31	T10x31	T10x31							
	スパーウ	H20.12 - H24.11	JE1 JE2	HB3	H11			CLC27 CLC71 01	CLC26 CLC71	HB3	H11	H8	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H8	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10x31	T10x31	T10x31	T10x31						
HB3				HID (D2S)		D2RS	CLC27 CLC71 01	CLC48	HB3	x	H8	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H8	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10x31	T10x31	T10x31	T10x31							

\*取付可能について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

- [備考]
- HIDシステム取付時は、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
  - HID、LEDシステム取付時は、黒ADLユニット CZL118の装着が必要です。
  - HID、LEDシステム取付に必要なバルブ取付スペースが確保できないため、お取付けはできません。
  - HID、LEDシステム取付時には、純正のハロゲンのリングをご使用ください。
  - HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
  - ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
  - HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
  - HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの電圧は不可能となります。
  - バルブ固定方法が異なるため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
  - フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
  - 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。
  - ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918が必要です。
  - フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
  - ウインカーLEDバルブを装着の場合は、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
  - 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が発化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】  
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。