

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

ホンダ

HONDA

スペック [仕様]			エクステリア [外装]														インテリア [内装]																		
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ		ウインカー球				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーナビ(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備考				
			新正装着/バルブ		HID対応/バルブ		LED対応/バルブ		CATZハロゲン		新正装着/バルブ	HID	REFLEX LED	CATZハロゲン	新正装着/バルブ	LED	新正装着/バルブ	LED	新正装着/バルブ	LED	プロット	リア	新正装着/バルブ	LED	新正装着/バルブ	LED	新正装着/バルブ	LED	新正装着/バルブ	LED					
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo		Hi	Lo		
フィットシャトル																																			
フィットシャトル	H23.6~H27.5	GG7 GG8 GP2	H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70	H4	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10×31	T10×31	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31			T10×31	T10×31	14.ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB300ウインカーLED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。

*表記について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

- 【備考】
- HIDシステム取付時は、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
 - HID、LEDシステム取付時は、要ADLユニット CZL118の装着が必要です。
 - HID、LEDシステム取付に必要なバルブ取付のスペースが確保できないため、お取付はできません。
 - HID、LEDシステム取付時は、純正のハロゲンのリングをご使用ください。
 - HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付はできません。
 - ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付はできません。
 - HIDシステム取付時は、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
 - HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの挿入は不可能となります。
 - バルブ固定方法が異なるため、HID、LEDシステムお取付はできません。
 - フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
 - 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
 - ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL91Bが必要です。
 - フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たらず、装着不可。
 - ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要です。
 - 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。