国産車

ホンダ																													Н	IONDA	١					
スペック [仕	I.	エクステリア [外 装]														1	インテリア [内 装]																			
モデル名	年式						ドランプ				フォグランブ				フロントスモールランブ			ライセンス (ナンパー) ランプ		バックランブ		ウインカー球			パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ カーテシ(ドア)ランプ		ラゲッジランブ					
セアル名	年式	主要型式	純正装 Hi	E装着/ヴレブ HID対応/ヴレブ LED対応/ヴレブ Lo Hi Lo Hi Lo		CATZ 八口 Hi	Lo Lo	純正装着 パルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	詞正装着 パルブ	LED S	純正装着 パルブ	LED	純正装着 パルブ	E装着 ルプ LED	フロ 郷正装着	コント LED	純正装着 パルブ	LED	料正表報 LED		純正秋曜 LED 純正秋曜 パルプ LED パルプ		純正装着 1511-75	LED 料正表版 LED		対正装着 パルプ LED	LED	領 考					
フリード																						7,199		Aug		7007		7077		7023		7007		7,05		
フリード フリード スパイク フリード プラス	H20.5 ~ H28.9	GB3	F	H4 ×			CLC25/CLC28 CLC70			H11				T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンパー				T10 or T10×31		T10 or T10×31				T10 or T10×31		※6: ヘッドライト内部の遮光版にパルブが干渉するため、装着不可。 電源の制御が特殊なため、装着不可。 14:ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセッ		
		GB4 GP3		HID D2R			×	×			H11				T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考1 4 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10 or T10×31		T10 or T10×31				T10 or T10×31		(ALL92B) が必要となります。 ★1: CLB300'ワインカーLEDI'\U\Tを装着の場合、キャンセラーセット 要ありません	
	H28.9~R1.9	GB5 GB6	НВ3	H11		Prime H11/9		1 CLC2				LED	×	×	×	T10		T10		T16		T20 (シングル) アンバー		T20 (シングル) アンバー				T10		T10×31				T10×31		※01:発光部の角度調整が必要です。 ※65:ハッドライト時間の選先版にリルブが干渉するため、装着を可、 悪監験別パイと、北バルケを軽付けの間は、ウインドウォッシャーノズル を取分すし、作業を行ってください。
		GB7 GB8	НВ3	LED		×	CLC2 CLC7	1 ×			×	LED	×	×	×	LED	×	T10		T16		T20 (シングル) アンバー		T20 (シングル) アンバー				T10		T10×31				T10×31		
	R1.10∼	GB5.6.7.	НВ3	H11		Prime H11/9	CLC7	1 CLC2				LED	×	×	×	T10		T10		T16		T20 (シングル) アンバー		T20 (シングル) アンバー				T10		T10×31				T10×31		※01:発光照の角度調整が必要です。 ※65:ハッドライト等部の漁光度にプレブガデきするため、装着不可。 連接は関リイビスがしが了を設付けの際は、ウインドウォッシャーノ、 を収外すし、作業を行ってください。
		8	НВ3	LED		×	CLC2 CLC7 01	1 ×			×	LED	×	×	×	LED	×	T10		T16		T20 (シングル) アンバー		T20 (シングル) アンバー				T10		T10×31				T10×31		
AIR · AIR E	X R6.6 ~		LED	LED	×	×	×	×		×	×					LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×			LED	×	T10	T10			T10	T10	
CROSSTA		GT1 ~ 8	LED	LED	×	×	×	×		×	×					LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×			LED	×	T10	T10			T10	T10	

*表記号について 〇:適合可 ×:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

1. HIDシステム取付時には、インパータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。

2. HID、LEDシステム取付時には、要ADLユニット CZL118の装着が必要です。

4. HID、LEDシステム取付時には、純正のハロゲンのOリングをご使用ください。

5. HID、LEDシステムを装着すると、球切れ書告灯が点灯するため、お取付けはできません。

6. ヘッドライト内部の直光板にパルプが干渉するため、HID、LEDシステムお取付けはできません。

HIDシステム取付時には、パルプ挿入口が狭いため、パルプ挿入口の拡大加工が必要です。

8. HIDシステムを装着した場合、ハロゲンパルプへの復元は不可能となります。

9. パルプ固定方法が異なるため、HID,LEDシステムお取付けはできません。

3. HID、LEDシステム装着に必要なパルプ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。 10. フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白薄したり着ったりする可能性があります。

11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。

12. ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL91Bが必要です。

13.フォグランプに関色いガラスカパーが装着されている場合はパルプが当たる為、装着不可。

14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL92B)が必要となります。 15.平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。