

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

ホンダ

HONDA

スペック [仕様]			エクステリア [外装]																インテリア [内装]																	
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ		ウインカー				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーチン(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備考	
			前正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZハロゲン		前正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZハロゲン	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	フロント	リア	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED		
モビリオ スパイク																																				
モビリオ スパイク	H14.9 - H17.12	GK1 GK2	H1	H1	Prime H1	x	x	H1	H1					T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考1.4 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考1.4 1					T10×31	T10×31	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31	HIDシステム取付時には、別売りH1アダプタータイプB (HIDBA02) が必要です。 14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません
			H1	HID (D2R)	D2RS	x	x	H1	x					T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考1.4 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考1.4 1					T10×31	T10×31	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31	
	H17.12 - H20.5	H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70		H4								T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考1.4 1	T20 (シングル)					T10×31	T10×31	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31		
		HID (D2R)	D2RS	x		x								T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考1.4 1	T20 (シングル)					T10×31	T10×31	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31		

*表記について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ回路に電圧との絶縁処理が必要です。
- HID、LEDシステム取付時には、原ADユニッド CZL118の装着が必要です。
- HID、LEDシステム取付に必要なバルブ取付のスペースが確保できないため、お取付はできません。
- HID、LEDシステム取付時には、純正のハロゲンのリングをご使用ください。
- HID、LEDシステムを装着すると、純正の警告灯が点灯するため、お取付はできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付はできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの電圧は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HID、LEDシステムお取付はできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。