

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

ホンダ

HONDA

スペック [仕様]		エクステリア [外装]																		インテリア [内装]																		
モデル名	年式	主要商式	ヘッドランプ						フォグランプ			フロントモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウィンカー群				パニチランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーチシ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備考						
			前注装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		前注装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	前注装着バルブ	LED	前注装着バルブ	LED	前注装着バルブ	LED	前注装着バルブ	LED	前注装着バルブ	LED	前注装着バルブ	LED	前注装着バルブ	LED	前注装着バルブ	LED	前注装着バルブ		LED					
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi		Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	
N BOX																																						
N BOX N BOX+ N BOX ス ラッシュ 含む	H23.12~H29.9	JF1 JF2	H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70		H4		H8		CLC50 CLC60	H8	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1														T10or T10x31		14.ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。 *1: CLB300ウィンカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。 *2: 側面によりフォグランプ後方のスペースが狭いため、取り付けに注意が必要です。
			HID (D2R)	D2RS	x		x		H8		CLC50 CLC60	H8	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1														T10or T10x31		
	LED	x	x		x								T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1												T10or T10x31		*1: CLB300ウィンカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません		
カスタム	H23.12~H29.9	JF1 JF2	HB3	HID (D2S)	D2RS	x 02	CLC48	x		H8		CLC50 CLC60	H8	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1													T10or T10x31		* 側面によりフォグランプ後方のスペースが狭いため、取り付けに注意が必要です。 14.ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。 *1: CLB300ウィンカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。 *2: サイドユニットにカーがあるため、装着不可。 純正HIDバルブをキャンズHIDに交換する際、バーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。 *3: 別売ゴムカバー必要 (CLOGC90) 90mmタイプ
			LED	LED	x	x	x	x	x	x	LED	x	x	x	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1											T10or T10x31			

*表記について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時は、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID、LEDシステム取付時は、要ADLユニット CZL118の装着が必要です。
- HID、LEDシステム取付に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HID、LEDシステム取付時は、純正のロダンのリングをご使用ください。
- HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の導光板にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時は、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの換元は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たると、装着不可。
- ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。
- 平成11年以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

販売店支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。