

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

ホンダ HONDA

スペック [仕様]			エクステリア [外装]																				インテリア [内装]															
モデル名	年式	主要形式	ヘッドランプ				フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウィンカー球				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーナビ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備 考							
			H4		LED対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		前正装	LED	前正装	LED	前正装	LED	フロント		リア		前正装	LED	前正装	LED	前正装	LED	前正装	LED	前正装	LED								
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED								
N VAN																																						
Nパン	H30.7~	J11 J12	H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70	H4		LED	x	x	x	T10	T10	T10	T10 [x2]	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10	T10	T10	T10			T10	T10							14.ラインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL28) が必要となります。 ★1: CLB300インカーLED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません

*表記について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

[備考]

- HIDシステム取付時は、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID/LEDシステム取付時は、裏ADLユニット C2L116の装着が必要です。
- HID、LEDシステム装着に必要なバルブ取付のベースが確保できないため、お取付けはできません。
- HID、LEDシステム取付時は、純正のハロゲンのリングをご使用ください。
- HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時は、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの還元は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HID/LEDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL91Bが必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウィンカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

[ご注意]

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。