

# CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

## 国産車

### レクサス

### LEXUS

スペック [仕 様]			エクステリア [外 装]																			インテリア [内 装]															
モデル名	年式	主要車種	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモデルランプ		ライセンス (ナンバ) ランプ		バックランプ		ウインカー球				パニチランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテン (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備 考		
			純正装着/バルブ		HID対応/バルブ		LED対応/バルブ		CATZ ハロゲン		純正装着/バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正装着/バルブ	LED	純正装着/バルブ	LED	純正装着/バルブ	LED	フロント		リア		純正装着/バルブ	LED	純正装着/バルブ	LED	純正装着/バルブ	LED	純正装着/バルブ	LED	純正装着/バルブ	LED			
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo																											
UX																																					
UX200/UX250h	H30.11~	MZA10 MZH1# KMA10系	LED	x	x	x	x	x	x	x	LED (LIB)	x	CLC65	x	LED	x	LED	x	LED	x	T20シングル(アンバー)	T20 備考14 1	LED	x	T10	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	14.ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要です。 *1: CLC300ウインカーLED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。	

\*取扱号について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

#### [備考]

- HIDシステム取付時には、インバータ取付時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID、LEDシステム取付時には、車ADLユニット C2L118の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ取付のスペースが確保できないため、取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、純正のハロゲンOリングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ警報灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの電圧は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーにLEDを装着する場合は、別売 レギュレータALL91Bが必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たると、装着不可。
- ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

#### [ご注意]

衝突回避支援システム装着後に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。