国産車

レクサス																													LEXU	S					
スペック [仕	様]		I.	エクステリア [外 義]														1	インテリア [内 装]																
モデル名	年式				ヘッドランブ					フォグランブ				フロントスモールランプ ライヤ			ス(ナンパー) ランプ パックランプ		ランプ	ウインカー球			パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ カ・		カーテシ(ド	カーテシ (ドア) ランブ		ラゲッジランブ	有考		
		主要型式	FOIL OC MA	着バルブ Lo	HID\$	抗たパルプ Lo	LED対応バルブ CATZ ハロゲン Hi Lo Hi Lo	純正装着 パルプ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正装着 パルプ LED 純正装着 Li	LED	純正装着 パルブ	LED	フ! 純正装着 パルプ	ロント LED	純正装電 パルブ	UF LED	純正装着 パルプ LED	LED	統正装着 パルプ	LED	ED ・ ・ ・ に ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	LED	純正装着 パルブ	LED	終正装着 パルブ	LED	я с					
GS350/430	H17.8 ~ H24.1	UZS19# GRS19#	HIR1	HID (D4S)	×	D4RS	×	CLC49	×	×		Zeruch HB3/4	CLC51	HB4	T10	T10	LED	×	T16	T16	T20 (シングル アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル アンバー				T10	T10					T8×28		※04: 打体により、配光が乱れる場合があります。 14.ウインカーED/Uh/を表着の場合、別先 抵抗キャンセラーセット (ALL263) が必要となります。 +1: CLB3007-2カーEEP/UL7を接着の場合、キャンセラーセットに
GS 350/250	H24.1 ~ H27.11	GRL10 GRL11		HID H4S)	D	4RS	CL	C49		×	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	LED	×	LED	×	T16	T16	T20 (シングル アンバー		T20 (シングル	L)			LED	×	LED	×			T10	T10	★1:LLSJUD/Jンプー上EU/UJ/Zを機の場所、ドヤンセラーセットに 要多りません 経正HIDパルプをキャズHIDに交換する際、パーナーのシェード して灯具へ装着してください。
		GRL15	L	LED ×		x ×		×	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	LED	×	LED	×	T16	T16	T20 (シングル アンバー		T20 (シングル	L)			LED	×	LED	×			T10		(4.ウインカーLED/U)/ブを表着の場合、別先 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。 ★1: CLB309ウインカーLED/U)/ブを装着の場合、キャンセラーセットに 要ありません		
GS 450h(ハイブリッ ド)	H18.3~	GWS191	HIR1	HID (D4S)	×	D4RS	×	×	×	×	HB4	Zeruch HB3/4	CLC51	HB4	T10		LED	×	T16	T16	T20 (シングル アンバー		T20 (シングル アンバー	T20 備考14			T10	T10					T8×28	28 1 (// ★1	図01: 発光部の角度調整が必要です。 図04: 打体により、配光が起れる場合があります。 14.0 インカーにÐVが大き機の連合、別者、抵抗キャンセラーセット (4.1203 かの参えとひます。 本1: CLB300ウインカーにÐV/レアを装備の場合、キャンセラーセットに 超記 H I D/Kルブをキャズ H I Dに交換する際、パーナーのシェード! して灯鼻へ装着してください。
GS 460	H19.9 ~ H23.12	URS190	HIR1	HID (D4S)	×	D4RS	×	×	×	×	HB4	Zeruch HB3/4	CLC51	HB4	T10		LED	×	T16	T16	T20 (シングル アンバー		T20 (シングル アンバー	T20 備考14			T10	T10					T8×28		
38 F	H27.11 ~	URL10	LED	LED	×	×	×	×	×	×	LED	×	×	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×			LED	×	LED	×			T10		

*表記号について 〇:適合可 ×:適合不可 -:適合なし 空棚:空棚は対応未確認となっております。ご了承ください。

1. HIDシステム取付時には、インパータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。 2. HID、LEDシステム取付時には、要ADLユニット CZL118の装着が必要です。

3. HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。

4 HIDシステム取付時には、幅正のハロゲンのOリングをご使用ください。

HIDシステムを装着すると、球切れ着告灯が点灯するため、お取付けはできません。

6. ヘッドライト内部の遮光板にパルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。

7. HIDシステム取付時には、パルプ挿入口が狭いため、パルプ挿入口の拡大加工が必要です。

8. HIDシステムを装着した場合、ハロゲンパルプへの復元は不可能となります。

9. パルプ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。

10. フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白海したり曇ったりする可能性があります。

11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。 12. ウインカーにLEDを装着する場合は、別念 レギュレータALL91Bが必要です。

13.フォグランプに黄色いガラスカパーが装着されている場合はパルプが当たる為、装着不可。

14.ウインカーLEDパルプを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL92B)が必要となります。

15.平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。