

# CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

LEXUS

LEXUS

スペック [仕様]			エクステリア [外装]																インテリア [内装]										備考									
モデル名	年式	主要形式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモデルランプ		ライセンス(アンバー)ランプ		バックランプ		ウインカー				パニティランプ		フロートルームランプ			センタールームランプ		カーテシ(ドア)ランプ		ラゲッジランプ				
			前正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZハロゲン		前正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZハロゲン	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	フロント		リア		前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED		前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED			
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	
LS																																						
LS460	H18.9~H24.10	USF40	HB3	HID(D4S)		D4RS	x	02	CLC49			x		HB4	Zeruch HB3/4	CLC51 01	HB4	T10	T10	LED	x	T16	T16	T20(シングル)アンバー	T20 備考14 1	T16		T10	T10							T10	T10	※:フォグにHIDを装着した際に、コーナセンサー付き車は誤作動が起こる場合があります。ご注意ください。 ※14:ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL92B)が必要となります。 ※1:CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。 ※02:ライトユニットにカバーがあるため、装着不可。 ※04:灯体により、配光が乱れる場合があります。 ※04:灯体により、配光が乱れる場合があります。パナーのシェードを外して灯具へ装着してください。 ▲:CLC49の装着には、タイヤハウスの作業が必要
	H24.10~H29.10	USF4#系	H9	HID(D4S)		D4RS	x	02	x					LED	x	x	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	T10	T10							T10	T10	
LS600h LS600HL	H19.5~H24.10	UVF45 UVF46	HB3	LED		x	x	02	x	H1	H1	HB4	x		HB4		HB4	LED	x	LED	x	T16	T16	T20(シングル)アンバー	T20 備考14 1	T16		T10	T10							T10	T10	※:FOGへのHID装着はインバータ電源が取れないため適合不可 ※14:ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL92B)が必要となります。 ※1:CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。 ※02:ライトユニットにカバーがあるため、装着不可。 ※04:灯体により、配光が乱れる場合があります。
	H21.11~H24.9	UVF4#系	H9	LED		x	x	x	x	x	x	HB4	x		HB4		HB4	LED	x	LED	x	T16	T16	T20(シングル)アンバー	T20 備考14 1	T20(シングル)		T10	T10							T10	T10	
	H24.10~H27.9		LED	LED	x	x	x	x	x	x	x	LED	x	x	x		x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	T10	T10							T10	T10	※02:ライトユニットにカバーがあるため、装着不可。
	H27.9~H29.10	UVF4#系	H9	LED		x	x	x	x	x	x	LED(L1B)	x	CLC65	x		x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	T10	T10							T10	T10	
	H29.10~	GVFS# VXFAS# 系	LED	LED	x	x	x	x	x	x	x	LED	x	x	x		x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x									LED		

\*表記について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時は、インバータ取付時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID、LEDシステム取付時は、要ADLユニット CZL118の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ取付のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時は、純正のハロゲンリングをご使用ください。
- HIDシステム取付時は、純正のハロゲンリングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ警報灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時は、バルブ取付口が狭いため、バルブ取付口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの取付は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たらず、装着不可。
- ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL92B)が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

販売店交差システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。