国産車

マツダ																													М	AZDA							
スペック [仕 様]				エクス	テリア	[外 装]																				インテリア [内 装]											
モデ		年式	主要型式				ヘッドラ							フォグランプ		フロントスキ	Eールランブ	ライセンス・ラン	(ナンパー) ップ		バックランプ			ノカー球		パニテ		フロントル		センター		カーテシ (ドア) ランブ		プラゲッジラン:		備考	
277	~=		土安型式	純正装着バル Hi	Lo Lo	HID対応パル Hi	Lo Lo	LED対応 Hi	Lo	Hi Hi	Lo	終正装着 パルプ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正装着 パルプ	LED	詞正装着 パルブ		純正装着 パルプ	LED	対正装着	ント LED	第正装着 パリンプ	LED	終正装着 パルブ	LED	純正装着 パルブ	LED	純正装着 パルブ	LED	純正装着 パルブ	LED	純正装着 パルブ	LED	* 3	
アクセラ																																					
アクセラ		H15.9~H18.6	BK系	НВ3	Н7			CLC27 CLC71 01	×	НВ3	Н7	H11	Zeruch H11/8 11	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T13		T20 (シングル)	T20	\$25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンパー	T20 備考14 1			T10		T10×31				T10		※: HIDシステム取付時には、別売りH7アダプタータイプB (HIDBA31 ※1,676-)が必要となります。 14.ウインカーLED/UJ-ブを英書の場合、別 景 抵抗キャンセラーセット (ALL928 ×2,000税別) が必要となります。	
	4F7				HID D2S)	D		CLC27 CLC71 01	×	нвз	×		Zeruch H11/8 11	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	\$25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考 14 1			T10		T10×31				T10		★1:CLB300ウインカーLED/UJブを装着の場合キャンセラーセットは必要 ありません	
	5ドア	H18.6 ~ H21.6	i BK系	HB3	Н7			CLC27 CLC71 01	×	нвз	H7	HB4	Zeruch HB4	CLC51	HB4	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンパー	T20 備考 14 1			T10		T10×31						 ※ : HIDシステム敷付時には、別売りH7アダワータイプB (HIDBA31 ※ 1.575・)が必要となります。 14-ウインカーED/(以丁を表着の場合、別売扱計キンピラーセット (ALSB2 2,0008版) が必要となります。 ※ 1: CLB300ワインカーIED/(以丁を装着の場合キャンセラーセットは必要ありません。 	
					HID D2S)	D	2RS	未確認	×	НВ3	×	HB4	Zeruch HB4	CLC51	HB4	T10	T10	T13		T20 (シングル)	T20	\$25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンパー	T20 備考14 1			T10		T10×31						※OB: 汀林により、配光が乱れる場合があります。 純正HIDパルプをキャズHIDに交換する際、パーナーのシェードを外 して灯具へ装着してください。	
		H21.6 ~ H25.11	BL系	HB3	H11		11/9			нвз	H11	HB4	Zeruch HB4	CLC51	HB4	T10	T10	T13		T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考 14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10×31		T10×31				T8×28		14.ウインカーLED/Uルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928 ¥2,000税別)が必要となります。 ★1:CLB300ウインカーLED/UJプを装備の場合キャンセラーセットは必要 ありませた。	
				HID (D2S)		D2RS		×		:	×	HB4	Zeruch HB4	CLC51	HB4	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考 14 1	T20 (シングル) アンパー	T20 備考 14 1			T10×31		T10×31				T8×28		800よび作により、配光が乱れる場合があります。 終証HIDパルプをキャズHIDに交換する際、パーナーのシェードを外 して灯具へ装着してください。	
	4ドア	7 H25.11 ~ H28.7	BM5FP BM5AP	HB3 I	411			CLC27 CLC71 01	CLC26 CLC71	НВ3	H11	H11		CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1											14.ウインカーLED/Sルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B ¥2,000税別) が必要となります。 *1: CLB30D/インカーLED/Sルブを装着の場合キャンセラーセットは必要 ありません	
	セダン		DMDAP	HID (D4S)		D4RS		×	:		×	H11		CLC50 CLC60	H11	LED		T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンパー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1											※01: 光光部の角度測能が必要です。 経正HIDバルブをキャズHIDに交換する際、パーナーのシェードを外 して灯具へ装着してください。	
	H28	H28.7 ~	BM5FP BM5AP	HB3 I	-111			CLC27 CLC71 01	CLC26 CLC71	нвз	H11	LED	×	×	×	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考 14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1											(4.ウインカーLEDI(ルプを装着の場合、別角 抵抗キャンセラーセット (ALL928 ¥2.000税別) が必要となります。 ★1: CLB300プインカー上EDI(ルプを表着の場合キャンセラーセットは必要 ありません 図 01: 発光部の角度調整が必要です。	
			SMSA	LED		LED		×	:	:	×	LED	×	×	×	LED		T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンパー	T20 備考14 1												
5ドア	し ッチバック		BL##W	HB3 I	-111			CLC27 CLC71 01	CLC26 CLC71	НВ3	H11	HB4	Zeruch HB4									14.ウインカーLED/バルブを装着の場合、別先 抵抗キャンセラーセット (ALI-32B V2.000役別)が必要となります。															
		H21.6 ~ H25.11		HID (D2S)		D2RS		×	:	:	×	HB4	Zeruch HB4	CLC51	HB4	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1											★1: CLB300ウインカーLED/UJブを装着の場合キャンセラーセットは必要 ありません が01: 発光部の角度調整が必要です。 純正HIDパルブをキャズHIDに交換する際、パーナーのシェードを外	
₹'	/ダスピード		BL3FW	HID (D2S)		D2RS		×	:	:	×	H11		CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンパー	T20 備考14 1											して灯具へ装着してください。	
		H25.11 ~ H28.7	BM##S	HB3	-111			CLC27 CLC71 01	CLC26 CLC71	нвз	Н11	H11		CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	アンバー	T20 備考14 1	アンバー	T20 備考14 1											 ※01:発光部の角度調整が必要です。 14.ウソカーLED/UJ・万を装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALI-928 ¥2.008別) が必要となります。 ★1:CLB300ウインカーLED/UJでを装着の場合キャンセラーセットは必要 	
素切器について	*表記号について ○:適合可 ×:適合不可		SANI. W	HID (D4S)	押とかって	D4RS		×			×	H11		CLC50 CLC60	H11	LED	×	LED	×	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考 14 1	T20 (シングル) アンパー	T20 備考 14 1											ありません 経正HIDパルブをキャズHIDに交換する際、パーナーのシェードを外 して灯臭へ装着してください。	

1. HIDシステム取付時には、インパータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。

8. HIDシステムを装着した場合、ハロゲンパルプへの復元は不可能となります。

2. HID,LEDシステム取付時には、要ADLユニット CZL118の装着が必要です。 9. パルプ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。

10. フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白港したり最ったりする可能性があります。 3. HIDシステム装着に必要なパルプ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。

4. HIDシステム取付時には、純正のハロゲンのOリングをご使用ください。 11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。 HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。 12. ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL91Bが必要です。

13.フォグランプに黄色いガラスカパーが装着されている場合はパルプが当たる為、装着不可。

6. ヘッドライト内部の遮光板にパルプが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。 7. HIDシステム取付時には、パルプ挿入口が狭いため、パルプ挿入口の拡大加工が必要です。 14.ウインカーLEDパルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。

15.平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

国産車

マツダ	MAZDA MAZDA																																	
スペック [仕	様]		Ι.	Cグステリア [外 義] イ															インテリア [内 装]															
	年式			ヘッドランプ						フォグランブ					フロントスモールランブ ライセンス (ナンバー) ランプ			パッ	バックランプ		ウインカー球			パニティランプ	フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテシ (ドア) ランブ		ラゲッジランプ			
モデル名		主要型式	DOLL OC MIT COP 2	トバルブ Lo	HID対 Hi	EO Lo	LEC Hi	D対応パルブ Lo	C/ Hi	ATZ ハロゲン Lo	終正装着 パルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正装着 パルブ	LED	純正装着 パルブ	LED	純正装着 パルブ	LED	フ 純正装着 パルプ	ロント LED	純正装着 パルブ	リア LED	約正表着 /OVプ LED	LED 料正製物 LED		料正規制 パルプ LED		終正装着 パルブ	LED	純正装着 パルブ	LED	個 考
アクセラ	7745																																	
アクセラ	H28.7 ~ R1.5	BM##S	НВ3	H11			CLC2 CLC7 01	1 CLC26		3 н11	LED	×	×	×	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル	T20	T20 (シングル アンパー	T20 備考14	T20 (シングル アンバー	T20 備考14										※01:発光部の角度調整が必要です。 備客14:ウインカーLED/ULプを装着の場合、
		Dill # # O	LE	:D	LE	D		×		×	LED	×	×	×	LED	×	LED	×	T20 (シングル	T20	T20 (シングル アンパー		T20 (シングル アンパー	T20 備考14			別売(抵抗キャンセラーセット ALL92B)が必要となります。							

*表記号について (:適合可 x:適合不可 -:適合なし 塗棚:塗棚は対応未確認となっております。ご了承ください。

1. HIDシステム取付時には、インパータ固定時に車体との能縁処理が必要です。

2. HID,LEDシステム取付時には、要ADLユニット CZL118の装着が必要です。

3. HIDシステム装着に必要なパルプ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。

4. HIDシステム取付時には、純正のハロゲンのOリングをご使用ください。 5. HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。

6. ヘッドライト内部の直光板にパルプが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。

8. HIDシステムを装着した場合、ハロゲンパルプへの復元は不可能となります。 9. パルプ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。

10. フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり暑ったりする可能性があります。

11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。

12. ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL91Bが必要です。 13.フォグランプに競色いガラスカバーが装着されている場合はパルプが当たる為、装着不可。

14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL92B)が必要となります。

15.平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。