

# CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

マツダ

MAZDA

スペック [仕様]			エクステリア [外装]																インテリア [内装]																		
モデル名	年式	主要車種	ヘッドランプ						フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ		ウインカー球				パニチランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーナビ(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備考				
			修正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZハロゲン		修正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZハロゲン	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	フロント		リア		修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED		修正装着バルブ	LED		
Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo		
AZオフロード																																					
AZオフロード	H10.10~H16.10	JM23W	H4	Prime H4DSD 15	CLC25/CLC28 CLC70	H4	H3a	x	x			T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー			T20 (シングル)					T10	T10										
	H16.10~H26.3	JM23W	H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70	H4	H8	x	x 備考3			T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー			T20 (シングル)					T10	T10										

\*表記について ○：適合可 x：適合不可 -：適合なし 空欄：空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

- 【備考】
- HIDシステム取付時は、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
  - HID/LEDシステム取付時は、要ADLユニット C2L118の装着が必要です。
  - HIDシステム装着に必要なバルブ電力のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
  - HIDシステム取付時は、真正のLEDランプのワット数をご確認ください。
  - HIDシステムを装着すると、ボディ電圧が低下するため、お取付けはできません。
  - ヘッドライト内部の電圧値にバルブが対応するため、HIDシステムお取付けはできません。
  - HIDシステム取付時は、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
  - HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの還元は不可能となります。
  - バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
  - フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
  - 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の充量を超過してしまうため、装着はできません。
  - ウインカーにLEDを装着する場合は、別途レギュレータLLR119が必要です。
  - フォグランプは黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
  - ウインカーLEDバルブを装着の場合は、別売 純正キヤンセラーセット(ALL928)が必要となります。
  - 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】  
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。