

# CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

マツダ

MAZDA

スペック [仕 様]			エクステリア [外 装]																			インテリア [内 装]																		
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー球				パニチランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテン (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備 考							
			修正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		修正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	フロント		リア		修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED		修正装着バルブ	LED					
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo		Hi	Lo	Hi	Lo			
ミレーニア																																								
ミレーニア	H12.7～H15.8	TA系	HB3	HB4	Prime HB3/4				HB3	HB4	H3	x	x	H3	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1														T10	T10	11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDまたはLEDを装着すると保安基準の光量を超えてしまうため装着はできません。備考14：ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売（抵抗キャンセラーセット ALL92B）が必要となります。 *1：O.B300ウインカーLEDバルブを装着の場合キャンセラーセットは必要ありません

\*表記について ○：適合可 x：適合不可 -：適合なし 空欄：空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

**【備考】**

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID/LEDシステム取付時には、要ADLユニット（CZL118）の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ取付のベースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、修正のハロゲンのOリングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブ取付口が干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ取付口が狭いため、バルブ取付口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの換元は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット（ALL92B）が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

**【ご注意】**

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。