国産車

マツダ													MAZDA																				
スペック [仕 様]				エクステリア [外 装]														1	インテリア [内 装]														
モデル名		年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランブ				フロントス	モールランブ	ライセンス(ナンバー) ランブ バックランブ			ウインカー球			パニティランブ フロントルー		ルームランプ	ランブ センタールームランプ カーテシ(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		併 考						
	1			純正装着パルブ Hi Lo		HID対応パルプ LE Hi Lo Hi				純正装着 パルプ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正装着 パルブ	LED	鏡正装着 パルブ	LED	純正装着 パルブ	LED	フロ 純正装着 パルブ	レト LED	純正装着 パルオ	LED	料正規管 パルブ	LED	純正装着 パルブ	LED	発正装着 パルブ	LED	料正装 装 パルプ LED	純正装着 パルブ	LED	ж - 5
71/7																																	
フレア			MJ34S	H4			CLC25/CLC28 CLC70		H4					T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	S25 (シングル) アンパー	S25 備考14			T10×31	T10×31	1			T10×31	T10×31	統正HIDバルブをキャズHIDに交換する際、パーナーのシェードを外
 カスタムスタイ	H	24.10 ~ H26.8		Н9	HID (D4R)	D4RS	CLC26 CLC71	×	x x					T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	\$25 (シングル) アンバー	S25 備考14			T10×31	T10×31	1			T10×31	T10×31	して打角へ装着してください 解告は: ウゲント上ED/UJアを装着の場合、別先(抵抗キャンセラーセット ト ALL923)が必要となります。 *:: CLE3000インカーLED/UJアを装着の場合キャンセラーセットは必要 ありません
	ムスタイル			HIE (D48		D4RS	×		×	Н8	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60		T10		T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14			T10×31	T10×31	1			T10×31	T10×31	
			MJ34S MJ44S	H4			CLC25/C CLC7		H4					T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14			T10×31	T10×31	1			T10×31	T10×31	続正HIDパルプをキャズHIDに交換する際、パーナーのシェードを外
<i>5</i> 7,942,9	H	26.8 ~ H29.3		Н9	HID (D4R)	D4RS	CLC26 CLC71	×	× ×					T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14			T10×31	T10×31	1			T10×31	T10×31	して打角へ著巻してください 破性は・ウィントに近り以下を装着の場合、別作(抵抗キャンセラーセッ ト Alis28)が必要となります。 ※1: CLB3000インカーLED/Uルアを装着の場合キャンセラーセットは必要 ありません
	ムスタイル			HIE (D45		D4RS	×		×	H16		CLC50 CLC60		T10		T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14			T10×31	T10×31	1			T10×31	T10×31	
	H	29.3 ~ R2.1	MJ55S	H4			CLC25/C CLC7		H4					T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10×31	T10×31	1			T10×31	T10×31	帰与14:ワインガーLED/00プを表看の場合、別元(京和キャンセラーセット ALL92B)が必要となります。
	H	29.3 ~ R4.9	MJ95S	HB3	LED	× ×	×	×	×					T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考 14 1			T10×31	T10×31	1			T10×31	T10×31	★1: CLB300ウインカーLED/バルブを装着の場合キャンセラーセットは必要 ありません
	R	4.9~	MJ55S MJ95S	LEC	,	×	×		×	LED	×	×	×	LED	×	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10×31	T10×31	1			T10×31	T10×31	構考14: ウインカーLED/ULプを装着の場合、別売(抵抗キャンセラーセット ALL928)が必要となります。 *AL1928)が必要となります。 *A:: CLB300ウインカーLED/ULプを装着の場合キャンセラーセットは必要 ありません

- HIDシステム取付時には、インパータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。 2. HID.LEDシステム取付時には、要ADLユニット CZL118の装着が必要です。
- 3. HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- 4. HIDシステム取付時には、純正のハロゲンのOリングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- 6. ヘッドライト内部の遮光板にパルプが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、パルプ挿入口が狭いため、パルプ挿入口の拡大加工が必要です。
- 8. HIDシステムを装着した場合、ハロゲンパルプへの復元は不可能となります。 9. パルプ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- 10. フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白海したり曇ったりする可能性があります。
- 11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- 12. ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL91Bが必要です。
- 13.フォグランプに黄色いガラスカパーが装着されている場合はパルプが当たる為、装着不可。 14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
- 15.平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。
- 【ご注意】 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。