

# CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

マツダ

MAZDA

スペック [仕様]			エクステリア [外装]																インテリア [内装]																							
モデル名	年式	主要車種	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ		ウインカー球				パニチランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーナビ(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備 考							
			修正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		修正装着バルブ		HID		REFLEX LED		CATZ ハロゲン		修正装着バルブ		LED		修正装着バルブ		LED		修正装着バルブ		LED		修正装着バルブ		LED			修正装着バルブ		LED				
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo		Hi	Lo	Hi	Lo			
<b>マツダ 6</b>																																										
マツダ 6	R1.8~	GJ##P系 GJ##W系	LED	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T10 or T10x31	* : 5ドアアゴンのラゲッジランプはT10x31です。

\*表記について ○:適合可 ×:適合不可 - :適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

**【備考】**

- |  |  |
|--|--|
| <p>1. HIDシステム取付時は、インバータ取付時に車体との絶縁処理が必要です。</p> <p>2. HID/LEDシステム取付時は、車AGLユニット（GL118）の装着が必要です。</p> <p>3. HIDシステム装着に必要なバルブ電力のスペースが確保できないため、お取付けはできません。</p> <p>4. HIDシステム取付時は、真正のバルブのOリングをご使用ください。</p> <p>5. HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。</p> <p>6. ヘッドライト内部の導光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。</p> <p>7. H I Dシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。</p> | <p>8. H I Dシステムを装着した場合、バルブの電源は不可となります。</p> <p>9. バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。</p> <p>10. フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。</p> <p>11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。</p> <p>12. ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918が必要です。</p> <p>13. フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。</p> <p>14. ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット（ALL928）が必要となります。</p> <p>15. 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。</p> |
|--|--|

**【ご注意】**

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。