

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

マツダ

MAZDA

スペック [仕様]			エクステリア [外装]														インテリア [内装]																								
モデル名	年式	主要部品	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス(ナンバ)ランプ		バックランプ		ウインカー球				パニチランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーナビ(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備 考						
			純正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	フロント		リア		純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED							
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED							
CX-30																																									
CX-30	R1.10-R2.12	DM#P系	LED	X		X		X							LED	X	LED	X	LED	X																					

*表記について ○:適合可 X:適合不可 -:適合なし 空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

- 【備考】**
- HIDシステム取付時は、インバータ取付時に車体との絶縁処理が必要です。
 - HID/LEDシステム取付時は、車A/Dユニット（GL118）の装着が必要です。
 - HIDシステム装着に必要なバルブ取付のベースが確保できないため、お取付けはできません。
 - HIDシステム取付時は、純正のバルブのOリングをご使用ください。
 - HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
 - ヘッドライト内部の導光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
 - HIDシステム取付時は、バルブ挿入口が深いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
 - HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの取付けは不可能となります。
 - バルブ取付位置が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
 - フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
 - 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。
 - ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918が必要です。
 - フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
 - ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット（ALL928）が必要となります。
 - 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】
衝突回避支援システム装着後に装着した場合、システムが正常に作動しない場合がございます。予めご了承ください。