

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

ミツビシ

MITSUBISHI

スペック [仕様]		エクステリア [外装]																インテリア [内装]																						
モデル名	年式	主要形式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ				ウィンカー組				パニチランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーチシ(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備考			
			前照ランプバルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZハロゲン		前照ランプバルブ	HID	REFLEX LED	CATZハロゲン	前照ランプバルブ	LED	前照ランプバルブ	LED	フロント		リア		前照ランプバルブ	LED	前照ランプバルブ	LED	前照ランプバルブ	LED	前照ランプバルブ	LED	前照ランプバルブ	LED	前照ランプバルブ	LED						
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo									LED	LED	LED	LED													LED	LED				
エアトレック	H13.6~H16.1	CU2W CU4W	HB3	HB4		Prime HB3/4	CLC27 CLC71 01			HB3	HB4	H3	x		x	H3	T10	x	T10	x	T20 (シングル)	x	T20 (シングル) アンバー			T20 (シングル) アンバー			T13	x	T10x31	x								
			HB3	HID (D2R)		D2RS	CLC27 CLC71 01	x		HB3	x	H3		x		x	H3	T10	x	T10	x	T20 (シングル)	x	T20 (シングル) アンバー			T20 (シングル) アンバー			T13	x	T10x31	x							
スポーツギア	H15.1~H16.1	CU4W	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H4		HB4				T10	x	T10	x	T20 (シングル)	x	T20 (シングル) アンバー			T20 (シングル) アンバー			T20 (シングル) アンバー			T13	x	T10x31	x									
スポーツギア	H16.1~H17.10	CU2W CU4W	HB3	HB4		Prime HB3/4	CLC27 CLC71 01			HB3	HB4	H3	x		x	H3	T10	x	T10	x	T20 (シングル)	x	T20 (シングル) アンバー			T20 (シングル) アンバー			T13	x	T10x31	x								
			HB3	HID (D2R)		D2RS	CLC27 CLC71 01	x		HB3	x	H3		x		x	H3	T10	x	T10	x	T20 (シングル)	x	T20 (シングル) アンバー			T20 (シングル) アンバー			T13	x	T10x31	x							
		CU2W CU4W	HB3	H1		Prime H1	CLC27 CLC71 01	x		HB3	H1	HB4	x 11				T10	x	T10	x	T16	x	T20 (シングル) アンバー			T20 (シングル) アンバー			T13	x	T10x31	x								
			HB3	HID (D2S)		D2RS	CLC27 CLC71 01	x		HB3	x	HB4	x 11		x		T10	x	T10	x	T16	x	T20 (シングル) アンバー			T20 (シングル) アンバー			T13	x	T10x31	x								

11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
 ※05：灯体により、配光が異なる場合があります。
 ※既HIDバルブをキヤズHIDに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。
 ※01：発光部の角度調整が必要です

*表記について ○：適合可 ×：適合不可 -：適合なし 空欄：空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ取付時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID/LEDシステム取付時には、要ADLユニット C2L1186の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ電力のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、純正のハロゲンリングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの換元は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途レギュレータALL918が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL928)が必要です。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。