

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車
ミツビシ

MITSUBISHI

スペック [仕 様]		エクステリア [外 装]																インテリア [内 装]																				
モデル名	年式	主要部品	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウィンカー類				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテシ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備 考			
			前正装着 /バルブ	HID対応バルブ	LED対応バルブ	CATZ ハロゲン		前正装着 /バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	前正装着 /バルブ	LED	前正装着 /バルブ	LED	前正装着 /バルブ	LED	前正装着 /バルブ	LED	前正装着 /バルブ	LED	前正装着 /バルブ	LED	前正装着 /バルブ	LED	前正装着 /バルブ	LED	前正装着 /バルブ	LED	前正装着 /バルブ	LED	前正装着 /バルブ	LED					
ギヤラン フォルティス																																						
ギヤラン フォルティス	H19.8 ~ H27.3	CY4A	HB3	HB4			x D2	x	HB3	HB4	H11		CLC50 CLC60		T10	x	T10	x	T20 (シングル) アンバー	x	T20 (シングル)	x					T10x31	x	T10x31	x								11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると保安基準の光量を超えてしまうため装着はできません。 ※01:発光部の角度調整が必要です。※02:ライトユニットにカバーがあるため、装着不可。
			HID (D2S)		D2RS	x	x	x	x	H11		CLC50 CLC60	H11	T10	x	T10	x	T20 (シングル) アンバー	x	T20 (シングル)	x							T10x31	x	T10x31	x						※02:ライトユニットにカバーがあるため、装着不可。 前正HIDバルブをキヤズHIDに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。	
スポーツバック	H20.12 ~ H27.3	CX4A	HB3	HB4			x D2	x	HB3	HB4	H11				T10	x	T10	x	T16	x	T20 (シングル) アンバー	x	T20 (シングル)	x			T10x31	x	T10x31	x							※:HIDシステム取付時には、別売アダプター(HIDBA31 ¥1,500 税別)が必要となります。※01:発光部の角度調整が必要です。 ※02:ライトユニットにカバーがあるため、装着不可。 前正HIDバルブをキヤズHIDに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。	
			HID (D2S)		D2RS	x	x	x	x	H11			H11	T10	x	T10	x	T16	x	T20 (シングル) アンバー	x	T20 (シングル)	x					T10x31	x	T10x31	x							

*表記について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID/LEDシステム取付時には、要ADLユニット C2L118の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブホルダのベースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、前正のバルブホルダのOリングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ警報灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の透光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの電圧は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL928)が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。