

# CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車 **ミツビシ** MITSUBISHI

スペック [仕 様]			エクステリア [外 装]																インテリア [内 装]																		
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウィンカー類				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーナビ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備 考		
			前正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		前正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	フロント		リア		前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED			
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	バルブ				バルブ		バルブ		バルブ		バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED					
<b>コルト プラス</b>																																					
コルト プラス	H16.10~H17.11	Z2#A	H1	H1		Prime H1	x	x	H1	H1	H11	x	11	x	H11	T10	x	T10	x	T20 (シングル)	x	T20 (シングル)			T16	x									T10x31	x	11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。 純正HIDバルブをキャズHIDに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください
			H1	HID (D2S)		D2RS	x	x	H1	x	H11		x	11	x	H11	T10	x	T10	x	T20 (シングル)	x	T20 (シングル)			T16	x							T10x31	x		
コルト プラス	H17.11~H24.10	Z2#A	H1	H7		Prime H7	x	x	H1	H7	H11			x	H11	T10	x	T10	x	T20 (シングル)	x	T20 (シングル)			T16	x								T10x31	x	純正HIDバルブをキャズHIDに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください	
			H1	HID (D2S)		D2RS	x	x	H1	x	H11			x	H11	T10	x	T10	x	T20 (シングル)	x	T20 (シングル)			T16	x								T10x31	x		

\*表記について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

- 【備考】
- HIDシステム取付時には、インバーが規定時に動作との動作確認が必要です。
  - HID/LEDシステム取付時には、車A/Lユニット・CZL118の装着が必要です。
  - HIDシステム装着に必要なバルブ電力のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
  - HIDシステム取付時には、純正のバルブのOリングをご使用ください。
  - HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
  - ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
  - HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
  - HIDシステムを装着した場合、バルブ挿入口の拡大加工は不可となります。
  - フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
  - 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
  - ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918が必要です。
  - フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
  - ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キヤンセラーセット (ALL928) が必要となります。
  - 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】  
衝突回避支援システム装着後に装着した場合、システムが正常の動作しない場合がございます。予めご了承ください。