

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車																																										
ミツビシ																																										
スペック [仕 様]			エクステリア [外 装]																					インテリア [内 装]																		
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー球				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーナビ (DAS) ランプ		ラゲッジランプ		備 考							
			純正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CAT2 ハロゲン		純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CAT2 ハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	フロント		リア																					
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo									LED	LED	LED	LED																				
eKカスタム																																										
eKカスタム	H25.6 ~ H29.10	B11W	HID (DAS)		D4RS		×		×		H16		×		CLC50 CLC60		T10		×		T10		×		T16		×		S25 (シングル) アンバー		×		T20 (シングル) アンバー		×		T10×31		T10×31		フォグランプ両方のスペースが狭いため、取付注意。 純正HIDバルブをキヤズHIDに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。 注：一部車両にLED装着による車両不具合が報告されておりますので、当店の在庫三発車全車を対象にLEDバルブ不適合とさせていただきます。	

*表記母について ○：適合可 ×：適合不可 -：適合なし 空欄：空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

1. HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。

2. HID、LEDシステム取付時には、要ADLユニット C2L1118の装着が必要です。

3. HIDシステム装着に必要なバルブ両方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。

4. HIDシステム取付時には、純正のハロゲンOリングをご使用ください。

5. HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。

6. ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。

7. H I Dシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
8. H I Dシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの還元は不可能となります。

9. バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。

10. フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。

11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。

12. ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータLL918が必要です。

13. フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。

14. ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。

15. 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。