

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

ミツビシ

MITSUBISHI

スペック [仕様]			エクステリア [外装]																インテリア [内装]												備 考										
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー球				パニチランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーナビ (ドア) ランプ			ラゲッジランプ									
			前正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		前正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	プロポット		リア		前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED		前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED						
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	バルブ				バルブ		バルブ		バルブ		バルブ		バルブ		バルブ		バルブ		バルブ			バルブ		バルブ		バルブ					
デリカ D:2																																									
デリカ D:2	H23.3 ~ H27.12	MB15S	H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70	H4	H11	x 11	CLC50 CLC60	H11	T10	x	T10	x	T16	x	S25 (シングル) アンバー	x	S25 (シングル) アンバー	x					T10	x	T10x31	x												11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超過してしまうため、装着はできません。 純正HIDバルブをキヤッシュIDに交換する際、パーナーのシールドを外して灯具へ装着してください	
			HID (D2S)	D2RS	x	x	H11	x 11	CLC50 CLC60	H11	T10	x	T10	x	T16	x	S25 (シングル) アンバー	x	S25 (シングル) アンバー	x					T10	x	T10x31	x													
H27.12 ~	MB36S MB46S	H4			H4						T10	x	T10	x	T16	x	T20 (シングル) アンバー	x	T20 (シングル) アンバー	x					T10	x	T10x31	x													
		H9 LED	HID (D4R) D4RS	x x	x x	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	x	T10	x	T16	x	T20 (シングル) アンバー	x	T20 (シングル) アンバー	x					T10	x	T10x31	x														
R2.12 ~	MB37S	H4			H4	.					T10	x	T10	x	T16	x	T20 (シングル) アンバー	x	T20 (シングル) アンバー	x					T10	x	T10x31	x													
		LED	x	x	x	LED	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	未確認	T10	未確認	T16	未確認	T20 (シングル) アンバー	未確認	T20 (シングル) アンバー	未確認					T10	x	T10x31	x														

*表示について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時は、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID/LEDシステム取付時は、車ADLユニット (CL118)の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ等のスペアの準備できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時は、純正のバルブのOリングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の導光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時は、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの取付けは不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超過してしまうため、装着はできません。
- ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たると、装着不可。
- ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着時に装着した場合、システムが正常な作動しない場合がございます。予めご了承ください。