

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

ミツビシ

mitsubishi

スペック [仕様]		エクステリア [外装]																インテリア [内装]																				
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ		ウインカー				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテシ(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備考					
			新正装着バルブ	HID対応バルブ	LED対応バルブ	CATZ ハロゲン		新正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	新正装着バルブ	LED	新正装着バルブ	LED	新正装着バルブ	LED	フロント	リア	新正装着バルブ	LED	新正装着バルブ	LED	新正装着バルブ	LED	新正装着バルブ	LED	新正装着バルブ	LED	新正装着バルブ	LED							
ランサー エボリューション																																						
ランサー エボリューション	球 7 H13.2~H17.2	CT9A	HB3	HB4		x	未確認	CLC27 CLC71 01	HB3	H4	HB4	x 11	x	HB4	T10	x	T10	x	T20 (シングル)	x	T20 (シングル)			T20 (シングル) アンバー	x			T13		T10x31	x							11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。 ※01:発光部の角度調整が必要です。 ※05:灯体により、配光が乱れる場合があります。 純正H I DバルブをキヤズH I Dに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください
			HB3	HID (D2S)		D2RS	未確認	x	HB3	x	HB4	x 11	x	HB4	T10	x	T10	x	T20 (シングル)	x	T20 (シングル)			T20 (シングル) アンバー	x			T13		T10x31	x							
球 8 H15.1~H17.2	CT9A	HB3	HB4		x	未確認	CLC27 CLC71 01	HB3	HB4	HB4	x 11	x	HB4	T10	x	T10	x	T20 (シングル)	x	T20 (シングル)			T20 (シングル) アンバー			T13		T10x31	x									11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。 ※01:発光部の角度調整が必要です。 ※05:灯体により、配光が乱れる場合があります。 純正H I DバルブをキヤズH I Dに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください
		HB3	HID (D2S)		D2RS	未確認	x	HB3	x	HB4	x 11	x	HB4	T10	x	T10	x	T20 (シングル)	x	T20 (シングル)			T20 (シングル) アンバー			T13		T10x31	x									
球 9 H17.3~H19.10	CT9A	HB3	H1		x	未確認	x	HB3	H1	HB4			x	HB4	T10	x	T10	x	T20 (シングル)	x	T20 (シングル)			T20 (シングル)			T13		T10x31	x								※: HIDシステム取り付け時には、別売H1アダプタータイプB (HID BA02 ¥1,500 税別) が必要です。 ※01:発光部の角度調整が必要です。 ※05:灯体により、配光が乱れる場合があります。 純正H I DバルブをキヤズH I Dに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください
		HB3	HID (D2S)		D2RS	未確認	x	HB3	x	HB4			x	HB4	T10	x	T10	x	T20 (シングル)	x	T20 (シングル)			T20 (シングル) アンバー			T13		T10x31	x								
球 10 H19.10~	CZ4A	HB3	HB4			x 1	CLC27 CLC71 01	HB3	HB4					T10	x	T10	x	T20 (シングル)	x	T20 (シングル) アンバー	x		T20 (シングル)					T10x31	x	T10x31	x					T8x28		1.カバ付きの為不可 フォグランプ後方のスペースが狭いため、取付け不可。 ※01:発光部の角度調整が必要です ※02:フォトユニットにカバーがあるため、装着不可。 ※05:灯体により、配光が乱れる場合があります。 純正H I DバルブをキヤズH I Dに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください
			HID (D2S)		D2RS		x		x		H11			x	H11	T10	x	T10	x	T20 (シングル)	x	T20 (シングル) アンバー	x		T20 (シングル)			T10x31	x	T10x31	x					T8x28		
ワゴン	H17.9~H19.8	CT9W	HB3	HID (D2S)		D2RS	未確認	x	HB3	x	HB4			x	HB4	T10	x	T10	x	T16	x	T20 (シングル)			S25 (シングル) アンバー	x			T13		T10x31	x					T8x28	x

*表記について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ取付時に車体との接続処理が必要です。
- HID/LEDシステム取付時には、車高ユニット・CLC110の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ電力のスペースが確保できないため、取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、純正のバルブのバルブリングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、接続不良が発生するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- H I Dシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- H I Dシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの換元は不可能となります。
- バルブ取付方向が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが設置し難い場合があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーにLEDを装着する場合は、別途レギュレータAL918が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売抵抗キャンセラーセット(ALL928)が必要となります。
- 平成11年以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。