

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

三菱

MITSUBISHI

スペック [仕様]			エクステリア [外装]															インテリア [内装]																				
モデル名	年式	主要商社	ヘッドランプ									フォグランプ			フロントモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ	バックランプ		ウインカー球				パニチランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーナビ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備 考				
			H4対応バルブ			LED対応バルブ			CATZ ハロゲン			HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	LED	LED	LED	LED	フロント		リア		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED								
			Hi	Lo	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo								バルブ	バルブ	バルブ	バルブ									バルブ	バルブ	バルブ		バルブ	バルブ	バルブ	
ランサー セディア																																						
ランサー セディア	H12.5 - H15.1	CS/A	H4			Prime H4DSD			CLC25/CLC28 CLC70			H4			H3	x	x	H3	T10	x	T10	x	T16	x	S25 (シングル) アンバー	x	S25 (シングル) アンバー	x			T13		T10x31	x			T8x28	11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
			HB3	H1	Prime HB3/4	Prime H1、備考1	x	HB3	H1	H3	x	x	H3	T10																								

*表記について ○：適合可 x：適合不可 -：適合なし 空欄：空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

- 【備考】
- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
 - HID/LEDシステム取付時には、車AOLユニット、CZL118の装着が必要です。
 - HIDシステム装着に必要なバルブ電力のベースが確保できないため、お取付けはできません。
 - HIDシステム取付時には、純正のバルブのリングをご使用ください。
 - HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
 - ヘッドライト内部の導光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
 - HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
 - HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの電圧は不可能となります。
 - バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
 - フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
 - 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
 - ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL91Bが必要です。
 - フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
 - ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要です。
 - 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】
衝突回避支援システム装着時に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。