

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

ミツビシ

mitsubishi

スペック [仕様]			エクステリア [外装]																インテリア [内装]												備考																					
モデル名	年式	主要形式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ				ウインカー球				パニティランプ		フロントルームランプ			センタールームランプ		カーチシ(ドア)ランプ		ラゲッジランプ																
			新装装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZハロゲン		新装装着バルブ		HID	REFLEX LED	CATZハロゲン	新装装着バルブ	LED	新装装着バルブ	LED	フロント		リア		新装装着バルブ		LED	新装装着バルブ		LED	新装装着バルブ		LED	新装装着バルブ		LED																	
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo																																								
FTO																																																				
FTO	H6.10 - H12.8	DE2A DE3A	HB3	HB4			Prime HB3/4 1.5				HB3	HB4	H3	x	x	x	T13			T10	x	S25 (シングル)			S25 (シングル)			S25 (シングル)													T10x31	x									T8x28	
			HB3	HID (D2S)			D2RS			x	HB3	x	H3	x	x	x	T13			T10	x	S25 (シングル)			S25 (シングル)			S25 (シングル)															T10x31	x							T8x28	

*表記について ○：適合可 x：適合不可 -：適合なし 空欄：空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時は、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID、LEDシステム取付時は、要ADLユニット C2L118の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ取付スペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時は、真正のロゴのリングをご確認ください。
- HIDシステムを装着すると、車内電圧が低下するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の電圧値にバルブが対応するため、HIDシステム取付けはできません。
- HIDシステム取付時は、バルブ取付口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの還元は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の充量を超過してしまうため、装着はできません。
- ウインカーにLEDを装着する場合は、別途リレー(ALL21)が必要です。
- フォグランプは黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たらぬ、装着不可。
- ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 純正ウインカーセット(ALL929)が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。