

# CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

ニッサン

NISSAN

スベック [仕 構]			エクステリア [外 装]																インテリア [内 装]																	
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモールランプ		サイドセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー等				ナビゲーション		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーゲージ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備 考	
			両目装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	フロント		リア		純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED				
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo											Hi	Lo	Hi	Lo									Hi	Lo		Hi
ディアナ																																				
ディアナ	2灯式 フロント 2灯車			HID (D2S)	D2RS ★		×		×		H11			CLC50 CLC60 ※	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14			T10	T10	T10	T10			T10	T10	※14:ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 照度センサーセット (ALL928) が必要となります。 ※1: CLB300ウインカーLED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません ※ [ディレイラーオプション] フォグLEDリングが装着されている車両は適用外となります。 ※01: 発光部の角度調整が必要です ※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可。 ※ 純正HIDバルブをキヤズHIDに交換する際、パーナーのシートを外して打掛へ装着してください。
	H20.6~H26.1	332	H9	H11		CLC26 CLC71 ※01	×	※02	×	H11	H11	Zeruch H11/8 ※	CLC50 CLC60 ※	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14			T10	T10	T10	T10			T10	T10		
	4灯式		H9	HID (D2R)		D2RS	×	×	×	H11	H11	Zeruch H11/8 ※	CLC50 CLC60 ※	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14			T10	T10	T10	T10			T10	T10		
			H9	H11		CLC26 CLC71 ※01	CLC26 CLC71 ※※	×	×	H11	H11	Zeruch H11/8 ※	CLC50 CLC60 ※※	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14			T10	T10	T10	T10			T10	T10	※14:ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 照度センサーセット (ALL928) が必要となります。 ※1: CLB300ウインカーLED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません ※ [ディレイラーオプション] フォグLEDリングが装着されている車両は適用外となります。 ※※: 装着には、別売のコンダンサーハーネス (CLCR1) が必要となります。 ※ 純正HIDバルブをキヤズHIDに交換する際、パーナーのシートを外して打掛へ装着してください。 ※: 別売ゴムカバー必要 (CLC90G) 90mタイプ ▲: 打掛内スペースは狭く、コネクタはゴムカバー内設置。 ▲: ゴムカバーは上部の巻き込み部がない場合、外れない場合は別途加工要。	
			H9	HID (D2S)		D2RS ★	CLC26 CLC71 ※01	CLC48 ▲	×	×	H11	Zeruch H11/8 ※	CLC50 CLC60 ※	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14			T10	T10	T10	T10			T10	T10		

**[備考]**

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との接触確認が必要となります。
- HID、LEDシステム取付時には、車ADLユニットII CL118の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、純正のハロゲンのオングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ警報灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの取付は不可となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、従来の車体の光線を超えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが曇るため、装着不可。
- ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 照度センサーセット (ALL928) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く行灯が劣化している恐れがあるため、適合不可となります。

**[ご注意]**

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。