国産重

三ツザン										NISSAN																								
スペック	[仕 様]	エクステリア [外 装]													イン	インテリア [内 装]																		
		主要型式				ドランプ				フォグランプ			フロントスモールラン		モールランプ	プ ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ			ウインカーは		パニティランプ フロントルームランプ		センタールームランプ カーテシ (ドア) ランプ		ブ ラグ	ッジランプ						
モデル名	年式		純正装着バルブ Hi Lo	純正核智/UJプ HID対応/UJプ Hi Lo Hi Lo		LED対応バルブ CATZ バロゲン Hi Lo Hi Lo		純正装着 パルプ HID		REFLEX LED	CATZ ハロゲン		純正装着 パルプ LED		LED	純正装着 バルブ	LED	レED 検正報告		ント リア LED 純正統治 LED		MERRI LED		MESSI LED		MERM LED		REAM LED	純正装着 /(1L7	LED	個 考			
デイズ/5	デイズ ルークス																			NJ J		1,000		7000		7003		,,,,,		7005	70,5			
デイズ	H25.6~H31.3	B21W	H4	Prime H4DSD		CLC25/CLC28 CLC70 H4		14					T10		T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×3	1			T10×3	T10×31	※フォグランブ後方のスペースが挟いため、取付け不可 1 ★ 純正HIDバルブをキャズHIDに交換する際、バーナーのシェードを外し 興へ接着してください。		
		bziw	HID (D4S)	D4RS *		1	×	×		H16	×	× *	×	T10		T10	T10	T16	T16	\$25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×3	1			T10×3	T10×31	※14.9/インカー-ED/UJ/古楼幕の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALI 1928) が突慢となります。 ★1: CLB300ウインカーLED/UJ/Tを接着の場合、キャンセラーセットは必要あり ません	
ハイウェ	イスター H25.6~H31.3	B21W	HID (D4S)			×			×	Н16		× *		T10		T10		T16		T20 (シングル)	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×31	L			T10×3	T10×31	 ■フォグラン可能かのスペースが終いため、取付け不可 ■14.ウインカーLED/UUプを接着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット ★1 (ALLS28) が必要となります。 ★1 (CLB38) でんかっしED/UUプを接着の場合、キャンセラーセットは必要をません 	
	H31.3∼	B4#W	H19	× ×		×		×	LED	×	×	×	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×3	1			T10×3	1 T10×31	※14.ウインカーLED/じルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。		
ハイウェ		·	LED	1	×	:	×		×	LED	×	×	×	LED		T10		T16		T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×31	ı			T10×3	1 T10×31	*1: CLB300ウインカーLED/(ルプを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません	
	H31.3~R2.8	B4#W	LED LED	×	×	×	×	×	×	H16	×	×	×	LED		T10		T16		T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10	T10×3	1			T10×3	1 T10×31	※14.ウインカーLED/UJでを模器の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。 *4: : CLB300ウインカーLED/UJプを接着の場合、キャンセラーセットは必要あり ません	
	R2.8~	B4#W	LED LED	×	×	×	×	×	×	LED	×	×	×	LED		T10		T16		T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10	T10×31	ı			T10×3	1 T10×31	※14.ウインカーLED/UJプを損害の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。 *1: CLB300ウインカーLED/UJプを接着の場合、キャンセラーセットは必要あり ません	
デイズ ルークス	H26.2~H28.11		H4	X		CLC25,	/CLC28 C70	×		Н8	×	CLC50 CLC60	×	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×3	1			T10×3	1 T10×31	※14.ウインカーLED/プレブを接着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。	
		B21A	HID (D4S)	2	x x			×	Н8	×	CLC50 CLC60	×	LED		T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×31	ı			T10×3	1 T10×31	★1: CLB300ウインカーLED/UJプを携載の場合、キャンセラーセットは必須 ません		
	H28.12~R2.3		H4	×			CLC25/CLC28 ×		×	Н8	×	CLC50 CLC60	×	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×3	1			T10×3	1 T10×31	※14.ワインカーLED/ Uレフを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。	
			LED (Bi-beam)	1	×	"	×		×	Н8	×	CLC50 CLC60	×	LED		T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	14		T10×31	T10×3	L			T10×3		*1: CLB300ウインカーLED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要あり ません	

*表記号について ○:通合可 ×:通合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

 HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。 8. H I Dシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの復元は不可能となります。

2. HID、LEDシステム取付時には、要ADLユニットII CZL118の装着が必要です。

3. HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。 10. フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白馬したり至ったりする可能性があります。

4 NTDシステル取が時には、終年のハロがいののけいがたご確保とださい

5. HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。

6. ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。

7. HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が挟いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。

9. バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。

11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。

12. ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL91Bが必要です。

13.フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。

14.ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL92B)が必要となります。 15.平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。