

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

ニッサン

NISSAN

スベック【仕様】		エクステリア【外装】																インテリア【内装】																					
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ												フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンズ(ナンバー)ランプ		バックランプ		ウインカー				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーナビ(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備考
			修正装着/バルブ		HID対応/バルブ		LED対応/バルブ		CATZ/ハロゲン		修正装着/バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ/ハロゲン	修正装着/バルブ	LED	修正装着/バルブ	LED	修正装着/バルブ	LED	修正装着/バルブ	リア	修正装着/バルブ	LED	修正装着/バルブ	LED	修正装着/バルブ	LED	修正装着/バルブ	LED	修正装着/バルブ	LED	修正装着/バルブ	LED	修正装着/バルブ	LED			
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	
NV350 キャラバン																																							
NV350 キャラバン	H24.6~H29.7	E26系	H4	Prime H4DSD ※A	CLC25/CLC28 CLC70		H4	H11	Zeruch H11/8 ※A	CLC50 CLC60 ※	H11	T10 または LED		T10		T16		T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			BA9S または T10×31	BA9S または T10×31	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31							※A:H4DSD装着の際は、電球線の延長が必要です。 /(ハテリ-は助手席シート下側) ※ [ディレイラーオプション] フォグにLEDリングが装着されている車両は適用外となります。 ※14:ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ★1:CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。	
			HID (D2R)	D2RS	x		x	H11	Zeruch H11/8 ※A	CLC50 CLC60 ※	H11	T10 または LED		T10		T16		T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			BA9S または T10×31	BA9S または T10×31	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31								
	H29.7~	E26系	H4	Prime H4DSD ※A	CLC25/CLC28 CLC70		H4	H11	Zeruch H11/8 ※A	CLC50 CLC60 ※	H11	T10		T10 [×2]		T16		T20 (シングル) アンバー	T20 (シングル) アンバー	T20 (シングル) アンバー	T20 (シングル) アンバー			BA9S または T10×31		T10×31													※A:H4DSD装着の際は、電球線の延長が必要です。 /(ハテリ-は助手席シート下側) ※ [ディレイラーオプション] フォグにLEDリングが装着されている車両は適用外となります。 ※14:ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
			LED	LED	x	x	x	x	x	x	H11	Zeruch H11/8 ※A	CLC50 CLC60 ※	H11	LED	x	T10 [×2]	T10	T16	x	T20 (シングル) アンバー	T20 (シングル) アンバー			BA9S または T10×31		T10×31												

*表記について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID、LEDシステム取付時には、蓄電池ユニットE-CL118の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ取付スペースが確保できないため、お取付はできません。
- HIDシステム取付時には、修正のバルブのリングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ警報灯が点灯するため、お取付はできません。
- ヘッドライト内側の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステム取付はできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハログンバルブへの使用は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステム取付はできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーにLEDを装着する場合は、別売 レギュレータALL918Bが必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
- 平成11年以前の車両は、車式が古く灯量が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

*衝突回避支援システム装着前に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。