

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

ニッサン

NISSAN

スベック [仕 構]		エクステリア [外 装]															インテリア [内 装]																						
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ				フロントモーターランプ		サイドセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー				ナビランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーゲージ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備 考						
			両側装着バルブ	HID対応バルブ	LED対応バルブ	CATZ ハロゲン	両側装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	両側装着バルブ	LED	両側装着バルブ	LED	両側装着バルブ	LED	両側装着バルブ	LED	両側装着バルブ	LED	両側装着バルブ	LED	両側装着バルブ	LED	両側装着バルブ	LED	両側装着バルブ	LED	両側装着バルブ	LED	両側装着バルブ	LED							
モコ																																							
モコ	H14.4~H18.2	MG21S	H4	Prime H4DSD ※	CLC25/CLC28 CLC70	H4			X ※01	H8	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1					T10	T10											※: HIDシステム取付時には、ヘッドライトユニット後方の純正ハネスに干渉しない様に注意を要す。※14:ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ※01:フォグランプ後方のスベックが異なるため、取付不可 ※14:ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。★1: CLB300ウインカーLED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません		
	H18.2~H23.2	MG22S	H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70	H4			CLC50 CLC60	H8	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1								T10×31	T10×31										※14:ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ★1: CLB300ウインカーLED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません ※: HIDシステム取付時には、ヘッドライトユニット後方の純正ハネスに干渉しない様に注意を要す。※14:ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
	H23.2~H28.5	MG33S	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H8		CLC50 CLC60		T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1																			※14:ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ★1: CLB300ウインカーLED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません ※: HIDシステム取付時には、ヘッドライトユニット後方の純正ハネスに干渉しない様に注意を要す。※14:ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
ドルチェ	H25.10~H28.5		HID (D2S)	D2RS ★	X	X	H8		CLC50 CLC60		LED	X	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1																			※14:ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。

*表記について ○:適合可 X:適合不可 -/:適合なし 空白:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との接触処理が必要です。
- HID、LEDシステム取付時には、要ADLユニットII CZL118の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、純正のハロゲンのボンシングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ警報灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの電圧は不可となりません。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーにLEDを装着する場合は、別売 レギュレータALL918が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが曇るため、装着不可。
- ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く付属が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常に作動しない場合がございます。予めご了承ください。