キャズ車種別適応表

和暦	63	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
西暦	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

国産

スバル　　SUBARU

スペック［仕　様］　エクステリア［外　装］　インテリア［内　装］

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ 純正装着バルブ Hi	ヘッドランプ 純正装着バルブ Lo	ヘッドランプ HID対応バルブ Hi	ヘッドランプ HID対応バルブ Lo	ヘッドランプ LED対応バルブ Hi	ヘッドランプ LED対応バルブ Lo	ヘッドランプ CATZハロゲンバルブ Hi	ヘッドランプ CATZハロゲンバルブ Lo	フォグランプ 純正装着バルブ	フォグランプ HID	フォグランプ REFLEX LED	フォグランプ REFLEX COMPACT	フォグランプ CATZ ハロゲン	フロントスモールランプ 純正装着バルブ	フロントスモールランプ LED	ライセンス（ナンバー）ランプ 純正装着バルブ	ライセンス（ナンバー）ランプ LED	バックランプ 純正装着バルブ	バックランプ LED	ウインカー球 フロント 純正装着バルブ	ウインカー球 フロント LED	ウインカー球 リア 純正装着バルブ	ウインカー球 リア LED	バニティランプ 純正装着バルブ	バニティランプ LED	フロントルームランプ 純正装着バルブ	フロントルームランプ LED	センタールームランプ 純正装着バルブ	センタールームランプ LED	カーテシ（ドア）ランプ 純正装着バルブ	カーテシ（ドア）ランプ LED	ラゲッジランプ 純正装着バルブ	ラゲッジランプ LED	備　考
ステラ																																					
ステラ	H18.6～H23.4	RN/1.2	H4		Prime H4DSD		CLC10 CLC30 CLC40		H4		H3	×	×	×	H3	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20（シングル）アンバー	T20 備考14	T20（シングル）アンバー	T20 備考14			T10×31	T10×31	T10×31	T10×31					備考14　ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売（抵抗キャンセラーセット　AL92B \2,100）が必要となります。 ★ 純正ＨＩＤバルブをキャズＨＩＤに交換する際、バーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。
			HB3	H7				×		×	H3	×	×	×	H3	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20（シングル）アンバー	T20 備考14	T20（シングル）アンバー	T20 備考14			T10×31	T10×31	T10×31	T10×31					
			HB3	HID (D2S)		D2RS ★	×	×		×	H3	×	×	×	H3	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20（シングル）アンバー	T20 備考14	T20（シングル）アンバー	T20 備考14			T10×31	T10×31	T10×31	T10×31					
	H23.5～H24.12	LA100 LA110F	H4		Prime H4DSD		CLC10 CLC30 CLC40		H4		H8	×		Reflex CLC21	H8	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25（シングル）アンバー	S25 備考14	T20（シングル）アンバー	T20 備考14			T10×31	T10×31	T10	T10			T10	T10	備考14　ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売（抵抗キャンセラーセット　AL92B \2,100）が必要となります。 ★ 純正ＨＩＤバルブをキャズＨＩＤに交換する際、バーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。
カスタム			HB3	HID (D4S)		D4RS ★		×		×	H8	×		Reflex CLC21	H8	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20（シングル）アンバー	T20 備考14	T20（シングル）アンバー	T20 備考14			T10×31	T10×31	T10	T10			T10	T10	
	H25.1～H26.12	LA100 LA110F	H4		Prime H4DSD		CLC10 CLC30 CLC40		H4							T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25（シングル）アンバー	S25 備考14	T20（シングル）アンバー	T20 備考14			T10×31	T10×31	T10	T10			T10	T10	備考14　ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売（抵抗キャンセラーセット　AL92B \2,100）が必要となります。
カスタム			HB3	LED		×		×		×	H16	×		Reflex CLC21		T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25（シングル）アンバー	S25 備考14	T20（シングル）アンバー	T20 備考14			T10×31	T10×31	T10	T10			T10	T10	
	H26.12～	LA150F LA160F	H4		Prime H4DSD		CLC10 CLC30 CLC40		H4							T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25（シングル）アンバー	S25 備考14	T20（シングル）アンバー	T20 備考14			T10	T10	T10	T10			T10	T10	
			HB3	LED		×		×		×	LED	×	×	×	×	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20（シングル）アンバー	T20 備考14	T20（シングル）アンバー	T20 備考14			T10	T10	T10	T10			T10	T10	※01　発光部の角度調整が必要です。 備考14　ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売（抵抗キャンセラーセット　AL92B \2,100）が必要となります。
カスタム	H26.12～H29.8		H9	LED		×	CLC11 CLC41 ※01	×		×	LED	×	×	×	×	LED	×	T10		T16		T20（シングル）アンバー	T20 備考14	T20（シングル）アンバー	T20 備考14			T10	T10	T10	T10			T10	T10	
	H29.8～		LED	LED	×	×	×	×	×	×	LED	×	×	×	×																					

＊表記号について　○　適合可　×　適合不可　－　適合なし　空欄　空欄は対応未確認となっております。　ご了承ください。

［備考］

1. ＨＩＤシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
2. ＨＩＤシステム取付時には、要ADLユニット CZL117(￥2,700 税別) の装着が必要です。
3. ＨＩＤシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
4. ＨＩＤシステム取付時には、純正のハロゲンのOリングをご使用ください。
5. ＨＩＤシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
6. ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、ＨＩＤシステムお取付けはできません。
7. ＨＩＤシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
8. ＨＩＤシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの復元は不可能となります。
9. バルブ固定方法が異なるため、ＨＩＤシステムお取付けはできません。
10. フォグランプにＨＩＤを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにＨＩＤを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
12. ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL91B（￥5,700 税別）が必要です。
13. フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
14. ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット（ALL92B \2,000税別）が必要となります。
15. 平成１１年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

アサヒライズ株式会社 FET事業部　〒379-2131　群馬県前橋市西善町2004番地
TEL:027-280-8001（FET事業部）　ウェブサイト：http://www.fet-japan.co.jp/