

キャズ車種別適応表



和暦	63	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
西暦	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

国産

スバル

SUBARU

スペック [仕 様]		エクステリア [外 装]																インテリア [内 装]										備 考												
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモールランプ		サイドシグナルランプ		バックランプ		ウインカー球				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテン(ドア)ランプ		ラゲッジランプ							
			純正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ/ハロゲンバルブ		純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	REFLEX COMPACT	CATZ ハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	フロント		リア		純正装着バルブ	LED		純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED				
			H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo												LED	LED	LED	LED												LED	LED	LED	LED
レガシィツーリングワゴン																																								
レガシィツーリングワゴン	H18.5 - H21.5	BP系	H9	H7					CLC11 CLC41 01	x			H7	HB4	Zeruch HB4	CLC03 CLC51 (注)	CLC22 04	HB4	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14			T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10	T10	01 発光部の角度調整が必要です。 備考14 ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売(抵抗キャンセルセット AL92B ¥2,100)が必要となります。 (注)ホワイトのみ適用 04 灯体により、配光が乱れる場合があります。 純正HIDバルブをキャズHIDに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。	
			H9	HID (D2S)					D2RS	CLC11 CLC41 01	x			x	HB4	Zeruch HB4	CLC03 CLC51 (注)	CLC22 04	HB4	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14			T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10		T10
	H21.5 - H24.5	BR系	HB3	H7					CLC12 CLC13 CLC42 01	x			HB3	H7	HB4	Zeruch HB4	CLC03 CLC51 (注)	CLC22 05	HB4	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14			T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10		T10
			HB3	HID (D2S)					D2RS	CLC12 CLC13 CLC42 01	x			HB3	x	HB4	Zeruch HB4	CLC03 CLC51 (注)	CLC22 05	HB4	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14			T10x31	T10x31	T10x31	T10x31				T10
H24.5 - H25.5	BR系	HB3	H7					CLC12 CLC13 CLC42 01	x			HB3	H7	H16		CLC01 CLC50 (注)	CLC21	x	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14			T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10	T10		
		HB3	HID (D2S)					D2RS	CLC12 CLC13 CLC42 01	x			HB3	x	H16		CLC01 CLC50 (注)	CLC21	x	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14			T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10	T10	
H25.5 - H26.10	BR系	HB3	H7					CLC12 CLC13 CLC42 01	x			HB3	H7	H16		CLC01 CLC50 (注)	CLC21	x	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14			T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10	T10		
		HB3	HID (D2S)					D2RS	CLC12 CLC13 CLC42 01	x			HB3	x	H16		CLC01 CLC50 (注)	CLC21	x	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14			T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10	T10	

*表記について 適合可 x 適合不可 - 適合なし 空欄 空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

- 【備考】
- HIDシステム取付時は、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
 - HIDシステム取付時は、要ADLユニット CL2117(¥2,700 税別)の装着が必要です。
 - HIDシステム取付に必要なバルブ電力のベースが確保できないため、お取付けはできません。
 - HIDシステム取付時は、純正のハロゲンのリングをご使用ください。
 - HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
 - ヘッドライト内部の透光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
 - HIDシステム取付時は、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入部の拡大加工が必要です。
 - HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの電圧は不可能となります。
 - バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
 - フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
 - 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の充満を越えてしまうため、装着はできません。
 - ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL91B(¥5,700 税別)が必要です。
 - フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たらないため、装着不可。
 - ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセルセット(ALL92B ¥2,000 税別)が必要となります。
 - 平成17年以前以前の車両は、車体が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】
衝突回避支援システム装着時に装着した場合、システムが正常の動作しない場合がございます。予めご了承ください。