

キャズ車種別適応表



和暦	63	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
西暦	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

国産

スバル

SUBARU

スペック [仕 様]		エクステリア [外 装]																		インテリア [内 装]										備 考												
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ						フロントモールランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ		ウィンカー球				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテン(ドア)ランプ		ラゲッジランプ									
			純正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ/ハロゲンバルブ		純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	REFLEX COMPACT	CATZ ハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	フロント		リア		純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED		純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED						
			H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo												100W	LED	100W	LED												100W	LED	100W	LED	100W	LED
レヴォーグ	H26.6～H29.8	VM4 VMG	HB3	H11			CLC12 CLC13 CLC42 01	CLC11 CLC41 01			H11	H16			CLC01 CLC50 (注)	CLC21			T10		T10			T20 (シングル)	T20	T20 (シングル)	T20 備考14	T20 (シングル)	T20 備考14			T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10	T10	(注)ホワイトのみ適用 備考14 ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売(抵抗キャンセラセット ALL92B)が必要となります。		
			HB3	LED		x		CLC12 CLC13 CLC42 01		x		x	H16			CLC01 CLC50 (注)	CLC21			LED		T10			T20 (シングル)	T20	T20 (シングル)	T20 備考14	T20 (シングル)	T20 備考14			T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10		T10	
	H29.8～R2.11		LED		x		x		x		x	LED	x	x	x	x			LED		T10		T10			T20 (シングル)	T20	T20 (シングル)	T20 備考14	T20 (シングル)	T20 備考14			T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10	T10	備考14 ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売(抵抗キャンセラセット ALL92B)が必要となります。
	R2.11～	VN5	LED		x		x		x		x	LED	x	x	x	x			LED	x	LED		x			T20 (シングル)	T20	LED	x	T20 (シングル)	T20 備考14			LED		LED			T10	T10	備考14 ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売(抵抗キャンセラセット ALL92B)が必要となります。	

*表記号について 適合可 x 適合不可 - 適合なし 空欄 空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時は、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HIDシステム取付時には、車ADLユニット CZL117の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ取付スペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、純正のハロゲンのOリングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの電圧は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918が必要です。
- フォグランプに黄白色ガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラセット (ALL92B) が必要となります。
- 平成11年以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。